

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA (M ²)	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
101	LOŽNICE	13,44	PVC	OMITKA	OMITKA	
102	OBÝVAJÍ POKOJ	15,03	PVC	OMITKA	OMITKA	
103	KUCHYŇ	14,07	PVC	OMITKA	OMITKA	
104	CHODBA	2,61	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	
105	WC + KOUPELNA	4,73	KER.DLAŽBA	OMITKA/OBKUAD	OMITKA	
106	FRANC.OKNO	0,44	PLECH	—	—	
107	LOŽNICE	13,65	PVC	OMITKA	OMITKA	
108	OBÝVAJÍ POKOJ	15,66	LAMINO	OMITKA	OMITKA	
109	KUCHYŇ	13,65	LAMINO	OMITKA	OMITKA	
110	CHODBA	2,61	LAMINO	OMITKA	OMITKA	
111	WC + KOUPELNA	4,73	KER.DLAŽBA	OMITKA/OBKUAD	OMITKA	
112	FRANC.OKNO	0,44	PLECH	—	—	
113	CHODBA	3,24	TERACO	OMITKA	OMITKA	
114	SCHODIŠTĚ	7,56	TERACO	OMITKA	OMITKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE | NOVÉ KONSTRUKCE |
|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

PLASTOVÉ VÝROBKÝ – VIZ.VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ


 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KZS 1 VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

- tepelná izolace EPS 70 F tl. 160 mm, ostění a nadpraží oken tl. 30 mm
- povrchová úprava silikonovou probarvenou omítkou zrn. 1,5 mm

KZS 2 VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

- tepelná izolace XPS 30 F tl. 100 mm, ostění a nadpraží oken tl. 30 mm
- povrchová úprava mozaikovou omítkou zrn do 1,8 mm



SODRÁŽNICOVÝ SYSTÉM S JISK VÝŠKOVÝ SYSTÉM BVV		S	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil	VYPRACOVÁVÁ: Ing. Jiří Hlučil	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	
STAVBA: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, PŮDY, SKLEPŮ A OPRAVA STŘECHY ABRAMOVOVA 14, OSTRAVA			
STUPEŇ: DSP, DPS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Dvořského 41/22B 639 00 Brno		
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	INVESTOR: Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka		
ORSAH: PŮDORYS 1.NP - nový stav			
Č. VÝKRESU: D.1.1.12	MĚŘÍTKO: 1:50	PAPÉR: 1 2 3	FORMÁT: 8xA4
05/2018			