



POZNÁMKA:

U VYZNAČENÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENA VODOROVNÁ HYDROIZOLAČNÍ CLONA POMOCÍ NÍZKOTLAKÉ INJEKTÁŽE. BUDE POUŽITA INJEKTÁŽ ZE SILIKONOVÉ MIKROEMULZE, MÍSTÍ POMĚR BUDE ZVOLEN DLE STÁVAJÍCÍHO STUPNĚ PROVLAHNUTÍ ZDIVA S TECHNIKEM DANÉHO POUŽITÉHO MATERIÁLU.

VYVRÁTAT OTVORY O PRŮMĚRU 10 MM A VYFOUKAT STLAČENÝM VZDUCHEM. OSOVÁ VZDALENOST OTVORŮ 10–12 CM VODOROVNĚ. VRÁTAT POD ÚHELEM 45 STUPŇŮ DO VZDALENOSTI 5–8 CM OD PROTĚJŠÍ STRANY ZDI. MUSÍ BÝT ZACHYCENA MIN. 1 LOŽNÁ SPÁRA. ZÓNU VRÁTÁNÍ UTĚSNIT SYSTÉMOVOU TĚSNICÍ MALTOU. INJEKTÁŽ PROVÁDĚT CO NEJVÍCE KE SPODNÍ HRANICI ZDIVA. INJEKTÁŽ PROVÁDĚT DLE TECHNICKÝCH LISTŮ ZVOLENÝCH VÝROBKŮ.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M ²)
001	CHODBA/SCHODIŠTĚ	13,44
002	SKLEP	5,30
003	SKLEP	9,90
004	SKLEP	16,6
005	SKLEP	10,50
006	SKLEP	10,2
007	SKLEP	17,7
008	SKLEP	14,0
009	SKLEP	5,70
010	SKLEP	1,40

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- INJEKTOVANÉ KONSTRUKCE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučíl	VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučíl	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučíl
--	---------------------------------	------------------------------

STAVBA:

ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, PŮDY, SKLEPŮ A
OPRAVA STŘECHY ABRAMOVOVA 14, OSTRAVA

STUPEŇ:

DSP+DPS

ČÁST:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH:

INJEKTÁŽ - schéma

Č. VÝKRESU:
D.1.1.23

MĚŘITKO:
1:75

PARÉ:
1 2 3

Ing. Jiří Hlučíl
Dvorského 41/22B
639 00 Brno
www.projekci-kancelar.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
Ing. Jiří Hlučíl
Dvorského 41/22B
639 00 Brno

INVESTOR:
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Ostrava-jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

FORMÁT:
2xA4

05/2018

AUTORIZACE: