

- S3

– stěvojící stropní konstrukce

– lepicí tmel

– tepelná izolace min. vata tl. 100 mm (včetně šroubovacích hmoždinek 4 ks/m<sup>2</sup>)

– sítěk+omákovací tkanina

– štuková omítka tl. 2 mm

SKLADBY KONSTRUKCI

POZN.1 – NOVÁ SAMOČNÍ OMÍTKA NA VÝŠKU MÍSTNOSTI, PODROBNÉ ŘEŠENÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
001	CHODBA/SCHODIŠTĚ	13,44	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
002	SKLEP	5,30	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
003	SKLEP	9,90	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
004	SKLEP	16,6	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
005	SKLEP	10,50	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
006	SKLEP	10,2	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
007	SKLEP	17,7	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
008	SKLEP	14,0	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
009	SKLEP	5,70	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	
010	SKLEP	1,40	BET.MAZANINA	OMITKA	OMITKA	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

- PL

X

PLASTOVÉ VÝROBKÝ – VIZ.VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
- K

X

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ – VIZ.VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
- Z

X


ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ – VIZ.VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

KZS 1

- VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- tepelná izolace EPS 30 F tl. 160 mm, osvětlení a nadpraží okén tl. 30 mm
  - povrchová úprava mozaikovou omítkou zrn do 1,5 mm

KZS 2

- VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM
- tepelná izolace XPS 30 F tl. 100 mm, osvětlení a nadpraží okén tl. 30 mm
  - povrchová úprava mozaikovou omítkou zrn do 1,8 mm



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KRESELIL:	
Ing. Jiří Hlučíl		Ing. Jiří Hlučíl		Ing. Jiří Hlučíl	
STAVBA:					
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PŮDY SKLEPŮ A OPRAVA STŘECHY ABRAMOVOVA 14, OSTRAVA					
STUPEŇ:					
DSP+DPS					
ČÁST:					
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
OSAH:					
PŮDORYS 1.PP- nový stav					
Č. VÝKRESU		MĚŘÍTKO:		PÁŘE:	
D.1.1.11		1:50		1 2 3	
FORMAT:					
8xA4					
05/2018					

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Jiří Hlučíl	
Dvorského 41/22B		639 00 Brno	
www.projekto-kancelar.cz			