

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA (M <sup>2</sup> )	PODLAHA	STĚNY	STŘOP	POZNÁMKA
101	LOŽNICE	13,44	PVC	OMITKA	OMITKA	
102	OBÝVAJÍ POKOJ	15,03	PVC	OMITKA	OMITKA	
103	KUCHYŇ	14,07	PVC	OMITKA	OMITKA	
104	CHODBA	2,61	KER.DLAŽBA	OMITKA	OMITKA	
105	WC + KOUPELNA	4,73	KER.DLAŽBA	OMITKA/OBKUAD	OMITKA	
106	FRANC.OKNO	0,44	PLECH	—	—	
107	LOŽNICE	13,65	PVC	OMITKA	OMITKA	
108	OBÝVAJÍ POKOJ	15,66	LAMINO	OMITKA	OMITKA	
109	KUCHYŇ	13,65	LAMINO	OMITKA	OMITKA	
110	CHODBA	2,61	LAMINO	OMITKA	OMITKA	
111	WC + KOUPELNA	4,73	KER.DLAŽBA	OMITKA/OBKUAD	OMITKA	
112	FRANC.OKNO	0,44	PLECH	—	—	
113	CHODBA	3,24	TERACO	OMITKA	OMITKA	
114	SCHODIŠTĚ	7,56	TERACO	OMITKA	OMITKA	

## LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONSTRUKCE

PLASTOVÉ VÝROBKÝ – VIZ.VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY – VIZ. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

 ZAMEČNÍCKÉ VÝROBKÝ – VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


**KZS 1** VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

- tepelná izolace EPS 70 F tl. 160 mm, ostění a nadpraží oken tl. 30 mm
- povrchová úprava silikonovou probarvenou omítkou zrn. 1,5 mm

- povrchová úprava silikonovou probarvenou omítkou zrn. 1,5 mm

**KZS 2** VNĚJŠÍ CERTIFIKOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

- tepelná izolace XPS 30 F tl. 100 mm, ostění a nadpraží oken tl. 30 mm
- povrchová úprava mozaikovou omítkou zrn do 1,8 mm



SOLIDARČNÝ SYSTÉM S „JTSK“ VÝŠKOVÝ SYSTÉM BvV			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil	
STAVBA: ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PŮDY, SKLEPŮ A OPRAVA STŘECHY SMIRNOVOVA 1 OSTRAVA		KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	
STUPEŇ: DSP+DPS		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil	
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		INVESTOR: Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Forní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka	
OBSAH: PŮDORYS 1.NP- nový stav		FORMÁT: 8xA4	
Č. VÝKRESU: D.1.1.12		MĚŘÍTKO: 1:50	
PAPÉR: 1 2 3		05/2018	