

vestavba osobních výtahů
v bytovém domě blok č.5
Horní 679/29, parcela č. 693, Ostrava-Hrabůvka

OZN	SCHEMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.N
		Dveře jednokřídlové vnitřní plechové , hladké z plechu tl. 0,8mm, nástřík RAL 6022 do ocelové zárubně EI 30 , zámek FAB , zateplené U = 1,7 W/m2K zvukově izolační Rw = 38 dB s požární odolností EW 30 D1 - 30 minut s označením "strojovna výtahu" s dubovým prahem š.100mm o rozměrech(VxŠ): 800x1 970	1			
		větrací mřížka ocelová lakovaná, bílá rozměr 140x140mm	2			
		Dveře jednokřídlové vnitřní plechové , hladké z plechu tl. 0,8mm, nástřík RAL 6022 do ocelové zárubně CgU , zámek FAB , o rozměrech(VxŠ): 600x1 970	1			
		oplechování venkovních parapetů, eloxovaný hliník tl. 0,7mm, odstín dle ostatních klempíř. prvků , včetně příponek dl. 600mm	1	1	1	1
		oplechování venkovní římsy, eloxovaný hliník tl. 0,7mm, odstín dle ostatních klempíř. prvků , včetně příponek dl. 600mm dl. 2,65m	1	1	1	1
		okno dvoukřídlové z plastového profilu spodní křídlo plné , horní křídlo sklopné barva bílá z venkovní i vnitřní strany zasklení dvojsklo Ug = 1,1 Wm ² /K součinitel tep. vodovosti k=1,2 Wm ² /K před výrobou nutno zaměřit přesné rozměr	1	1	1	1
		IPE 120 dl.1,9m				1
		hasící přístroj práškový 6 kg 34A - 233B/C	1			

**vestavba osobních výtahů
v bytovém domě blok č.5
Horní 679/29, parcela č. 693, Ostrava-Hrabůvka**

[illegible]