



NOVÝ STAV

- (Z7) KOTVENÍ NOŽE VYZDĚNÝCH ATIK – HELIFIX 2x ø6 a 500MM
VIZ.TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A V.Č.D1
- (Z8) (Z9) KOTVENÍ STÁVAJ.VYZDĚNÝCH ATIK– HELIFIX 2x ø6 a 500MM
VIZ.TABULKY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A V.Č.D1
- (CP) VYZDĚNÍ ATIKY TL.150MM Z CP P10/M5 V.300MM. PROSTOR MEZI NOVOU
A PŮVODNÍ ATIKOU(DILATAČNÍ SPÁRY Š.50MM)VYPLNIT TEPELNOU ISOLACÍ.
- (CN) NADEZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY TL.150MM Z CP P10/M5 V.150MM.
PROŘEZÁNÍ STŘEŠ.PLÁŠTĚ PO OBVODU ZA ATIKOU V Š.50MM A VYPLNĚNÍ
VZNIKLÉ DILATAČNÍ SPÁRY TEPELNOU ISOLACÍ.
- (SP) PROŘEZÁNÍ STŘEŠ.PLÁŠTĚ PO OBVODU ZA ATIKOU V Š.50MM A VYPLNĚNÍ
VZNIKLÉ DILATAČNÍ SPÁRY TEPELNOU ISOLACÍ.