

ÚPRAVA ROZSAHU PD 4/2019 ±0,000 = 240,85

STAVEBNÍ ČÁST

VED. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	SPOLUAUTOR	MÍSTO STAVBY
ING. I. HOLINKA	ING. M. BÍRTKOVÁ	ING. ARCH. H. ŠMÍDOVÁ	UL. KOSMONAUTŮ 15 OSTRAVA – ZÁBŘEH
<i>Holík</i>	<i>M. B.</i>		
ZODP. PROJ. SPEC.	PROJEKTANT	KONTROLOVAL	INVESTOR
	K. GERYCHOVÁ	ING. ARCH. P. ČVANDA	MĚSTO OSTRAVA MĚO OSTRAVA JIH
	<i>Gerychová</i>	<i>Čvanda</i>	

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL. KOSMONAUTŮ 15,
OSTRAVA – ZÁBŘEH – PAVILON TŘÍD

TABULKY HLINIKOVÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		117

idea
atelér
INVESTICE · DESIGN · ARCHITEKTURA
UL. STRMA 12 709 00 OSTRAVA
SPOL. S R.O.

FORMÁT A4
DATUM KVĚTEN 2010
STUPEŇ P.D. DPS
Z. ČÍSLO 23-5/10








ÚPRAVA ROZSAHU PD 4/2019

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15,
OSTRAVA – PAVILON TŘÍD

LIST Č . 1

ZAKÁZ. ČÍSLO 23–5/10

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	ČÁST A+B						ČÁST C+D						CEL.	SKLO	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.			
 V.Č.H1		VEL.4100x3250MM – (STAVEBNÍ OTVOR) VNĚJŠÍ PROSKL.HLINÍKOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ, S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM KOVÁNÍ: KLIKA–VE SMĚRU ÚNIKU PANIKOVÉ KOVÁNÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO IZOLAČNÍ BEZPEČNOST.SKLO VSG 6,4 OBOUSTRANNĚ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–		ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4–16–F4 Uw oken, dveří – 1,7 W/m2.K	OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN– BUDE ZATEPLENO V TL.30MM POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU
 V.Č.H2		ROZMĚR 1925x2030 MM OKNO HLINÍKOVÉ TŘÍDÍLNÉ SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ SKLÁPĚCÍ KŘÍDLO UPRAVIT PRO ÚPLNÉ SKLOPENÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ BÍLÁ	–	2	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	6		
 V.Č.H2		ROZMĚR 1925x1030 MM OKNO HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ BÍLÁ	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2		

BYLO PROVEDENO
POLOŽKA NENÍ SOUČÁSTÍ PD
TÝKAJÍCÍ SE POUZE ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ




ÚPRAVA ROZSAHU PD 4/2019

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ UL.KOSMONAUTŮ 15,
OSTRAVA – PAVILON TŘÍD

LIST Č . 2

ZAKÁZ. ČÍSLO 23–5/10

HLINÍKOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	ČÁST A+B						ČÁST C+D						CEL.	SKLO	POZN.
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ.			
H4 V.Č.H2		ROZMĚR 1900x3100 MM OKNO HLINÍKOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PEVNĚ ZASKLENÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	2	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO F4–16–F4 Uw oken, dveří – 1,7 W/m2.K OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN– BUDE ZATEPLENO V TL.30MM POHLED NA VÝROBKY JE Z VENKU	
H5 V.Č.H2		ROZMĚR 1900x3250 MM OKNO HLINÍKOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PEVNĚ ZASKLENÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	4		
H6 V.Č.H2		ROZMĚR 1900x3000 MM OKNO HLINÍKOVÉ SCHODIŠŤOVÉ PEVNĚ ZASKLENÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RÁM V BARVĚ RAL 5005	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	2		