



OZNAČENÍ	NÁČRT A POPIS	DÉLKA mm	POČET KS						POZNÁMKA
			1.PP	1.NP	2.NP		STŘECHA	CELKEM	
19 K	<p>ODVODNĚNÍ STŘECHY SPOJOVACÍ CHODBY- CHRLIČE – detail napojení viz. výkres 18143-D0F-020</p>  <p>–střešní chrliče DN 50 PVC včetně kotvení, manžety z modif. asf. SBS pásu, nástavce a ochranné mřížky –koleno DN 50 – napojit na výústění chrliče přesné rozměry zaměřit na místě dle skutečnosti</p>	600					4 4	4 4	ČSN 73 3610
20 K	<p>OPLECHOVÁNÍ STŘEŠNÍHO VÝLEZU</p> <p>OCEL.POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,6mm, RŠ cca 400mm</p> <p>přesné rozměry zaměřit na místě dle skutečnosti</p>	4000					1	1	ČSN 73 3610
21 K	<p>STŘEŠNÍ VPUSŤ</p> <p>–střešní vtok DN 125mm, včetně záchytného koše –výměna potrubí DN 125mm v délce cca 1,0m</p> <p>přesné rozměry zaměřit na místě dle skutečnosti</p>	cca 1,0m					3 3	3 3	
22 K	<p>VĚTRACÍ STŘEŠNÍ KOMÍNKY</p> <p>stávající větrací komínky nastavit pomocí plastových trub o cca 200mm celkem cca 20 ks komínků</p> <p>přesný počet a rozměry zaměřit na místě dle skutečnosti</p>						20	20	
23 K	<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ</p>  <p>OCEL.POZINK. POPLASTOVANÝ PLECH TL.0,6mm, RŠ 280mm ocel. pozink. poplastovaný plech tl.0,6mm, přesné rozměry zaměřit na místě dle skutečnosti</p>	1500					2	2	ČSN 73 3610
	K L E M P Í Ř S K É V Ý R O B K Y		8				18143-D0F-021		