DILATAČNÍ CELEK "B"
PŮDORYS 1.NP 1:100



S4 VENKOVNÍ ZÍDKY U VSTUPŮ, ČELA TERAS NA ±0,00
- DISPERZNÍ OMÍTKOVÁ SMĚS MOZAIKOVÁ VČETNĚ PENETRACE PODKLADU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH PŘEDSAZENÝCH ZÍDEK PO ODBOURÁNÍ OBKLADU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTA – VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODKLADU TL.cca 5–10mm

S5 PODLAHA ZÁDVEŘÍ DILAT CELKU "A", PŘILEHLÝCH TERAS NA ±0,00 U ČELNÍCH STĚN
- KAMENNÝ KOBEREC–LITÝ POVRCH TL. 10mm, KAMÍNKY FRAKCE 2–5mm
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ PO ODBOURÁNÍ OBKLADU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTA – VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODKLADU TL.cca 5–10mm

S6 VENKOVNÍ PŘEDSAZENÉ STĚNY U VSTUPŮ
- NÁTĚR PODHLEDU STROPU PŘEDSAZENÉHO VSTUPU SILIKONOVOU FASÁDNÍ BARVOU
- DISPERZNÍ OMÍTKOVÁ SMĚS MOZAIKOVÁ VČETNĚ PENETRACE PODKLADU–STĚNY
- OPRAVA STÁVAJÍCÍCH PŘEDSAZENÝCH STĚN A STROPU VSTUPŮ PO ODBOURÁNÍ OBKLADU UNIVERZÁLNÍ RYCHLE TVRDNOUCÍ MALTA – VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ PODKLADU TL.cca 5–10mm

S7 PODHLED A ČELO PŘILEHLÝCH TERAS NA +3,60 U ČELNÍCH STĚN
- NÁTĚR PODHLEDU A ČELA TERASY NA +3,600 SILIKONOVOU FASÁDNÍ BARVOU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTOU(cca10%plochy) TL.cca 5mm

S8 ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY U ČELNÍCH STĚN
- NÁTĚR BETONOVÝCH SLOUPŮ SILIKONOVOU FASÁDNÍ BARVOU
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTOU(cca10%plochy) TL.cca 5mm

S9 VENKOVNÍ SCHODY, RAMPY HLAVNÍCH VSTUPŮ
- KAMENNÝ KOBEREC–LITÝ POVRCH TL. 10mm, KAMÍNKY FRAKCE 2–5mm
- OPRAVA STÁVAJÍCÍHO POVRCHU UNIVERZÁLNÍ RYCHLETVRDNOUCÍ MALTOU(cca10%plochy) TL.cca 5mm

S3 SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN
VNĚJŠÍ ETICS

NOVÉ VRSTVY
- ZATŘENÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA–LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA TL.min 3mm +SKELNÁ TKANINA min 160g/m2
- FASÁDNÍ EPS 70 F TL.160mm + KOTEVNÍ HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ S VÍČKY
- PENETRACE + LEPÍCÍ TMEL 5kg/m2

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- VENKOVNÍ OMÍTKA –TL.25mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELY (DOZDÍVKY PLYNOSILIKÁT) –TL.250mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA

KZ 1 SOKL-nad terénem-výšky 300mm
- –tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- –povrchová úprava–disperzní omítková směs mozaiková–nad terénem

KZ 1a SOKL-pod terénem-výšky 500mm
- –tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- –povrchová úprava–hydroizolační stěrka+nopová fólie–pod terénem

KZ 2 FASÁDA-stěny
- –tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 2a FASÁDA-stěny
- –tepelná izolace stěn tl.30mm, v místě styku s dveřmi a okny fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 3 LODŽIE, ZÁDVEŘÍ - strop (podhled)
- –tepelná izolace tl.50mm, desky s minerálním vláknem
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 4 ATIKA-vnitřní stěny
- –tepelná izolace atiky tl.50mm, polystyrenové desky EPS 100 S

KZ 6 FASÁDA-900mm pás u zakládací lišty
- –tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm pás výšky 900mm od zakládací lišty, desky s minerálním vláknem,
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

LEGENDA MATERIÁLU
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ–ETICS
- ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, ZHUTNIT (ŠTĚRKODŘŤ FRAKCE 0–32mm, ZHUTNIT)
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE



POZNÁMKY
pozn.2 – provedení keramického soklíku u terasy na ±0,00m a +3,60m po zateplení parapetu prosklené čelní stěny

pozn.3 – provedení keramického soklíku u sloupů na ±0,00m a +3,60m

pozn.4 – okapový chodník z betonových dlaždic 500x500mm do kladecí vrstvy lemování zahradním obrubníkem ABO12–20 do beton lože C20/25

pozn.9 – instalace nového nástěnného (stropního) svitidla, vč. kabeláže

Změna	Popis změny		Datum	Provedl	Ověřil / Schválil
Svazek dok.	D1.1, D1.2	Stupeň dokumentace	DSP+DPS	Celková hmotnost	
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy	Investor	SMO MOb OSTRAVA–JIH	
Ověřil	Ing. JANEČKOVÁ		Objednatel	SMO MOb OSTRAVA–JIH	
Schválil	Ing. NEYOVÁ		Měřítko	1:100	
Datum	03/2019		Promítání		

Stavba/Část stavby: ZATEPLENÍ OBJEKTU A OPRAVA ZAHRADNÍCH TERAS PŘI MŠ MITUŠOVA 90, OSTRAVA–HRABŮVKA

ivitas® Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název: DILATAČNÍ CELEK "B" – NOVÝ STAV
PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu: 18142–D0F–030 | Revize: 0

Formát: A3/3A4 | List: 1 | Listů: 1