PŮDORYS STŘECHY



S3 SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN

VNĚJŠÍ ETICS

NOVÉ VRSTVY
- ZATŘENÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA–LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA TL.min 3mm +SKELNÁ TKANINA min 160g/m2
- FASÁDNÍ EPS 70 F TL.160mm + KOTEVNÍ HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ S VIČKY
- PENETRACE + LEPÍCÍ TMEL 5kg/m2

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- VENKOVNÍ OMÍTKA –TL.25mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELY (DOZDÍVKY PLYNOSILIKÁT) –TL.250mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S3a SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN-STROJOVNA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

VNĚJŠÍ ETICS

NOVÉ VRSTVY
- ZATŘENÁ PROBARVENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA, ZRNO 2mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA–LEPÍCÍ A ARMOVACÍ STĚRKOVÁ HMOTA TL.min 3mm +SKELNÁ TKANINA min 160g/m2
- FASÁDNÍ EPS 70 F TL.120mm + KOTEVNÍ HMOŽDINKY ZAPUŠTĚNÉ S VIČKY
- PENETRACE + LEPÍCÍ TMEL 5kg/m2

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- VENKOVNÍ OMÍTKA –TL.25mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ PANELY (DOZDÍVKY PLYNOSILIKÁT) –TL.250mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA

PŮDORYS STŘECHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY



LEGENDA BLESK

VODIČ AlMgSi ø8

SS,SK,SP,SO,SJ – SVORKY JÍMACÍ SOUSTAVY

JÍMACÍ TYČ JR 1,0 AlMgSi

KZ 1 SOKL-nad terénem-výšky 300mm
- –tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- –povrchová úprava–disperzní omítková směs mozaiková–nad terénem

KZ 1a SOKL-pod terénem-výšky 500mm
- –tepelná izolace stěn tl.120mm soklové polystyrenové desky XPS (Perimetr)
- –povrchová úprava–hydroizolační stěrka+nopová fólie–pod terénem

KZ 2 FASÁDA-stěny
- –tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 2a FASÁDA-stěny
- –tepelná izolace stěn tl.30mm, v místě styku s dveřmi a okny fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 3 LODŽIE, ZÁDVEŘÍ - strop (podhled)
- –tepelná izolace tl.50mm, desky s minerálním vláknem
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 4 ATIKA-vnitřní stěny
- –tepelná izolace atiky tl.50mm, polystyrenové desky EPS 100 S

KZ 5 FASÁDA-stěny strojovny výtahové šachty
- –tepelná izolace stěn tl.120mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm fasádní polystyrenové desky EPS 70 F
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

KZ 6 FASÁDA-900mm pás u zakládací lišty
- –tepelná izolace stěn tl.160mm, ostění a nadpraží oken a dveří tl.30mm pás výšky 900mm od zakládací lišty, desky s minerálním vláknem,
- –povrchová úprava–zatřená minerálně silikonová pastovitá omítka, zrno 2mm

POZNÁMKY

pozn.5 – oprava zděných větracích komínků–vnější povrch stěn opravit univerzální sanační jednovrstvou omítkou+silikonová fasádní barva
– oprava ocelové stříšky zděných větracích komínků–nový nátěr

pozn.6 – oprava ocelové stříšky tlumící komory VZT–nový nátěr

pozn.9 – instalace nového nástěnného svitidla, vč. kabeláže

S1 SKLADBA STŘECHY

NOVÉ VRSTVY
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU –TL.4,5mm S VLOŽKOU Z POLYESTER ROHOŽE SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY A POSYPEM
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU –TL.3mm S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY SE SPALITELNOU PE FÓLIÍ NA HORNÍM POVRCHU
- POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS 150 S TL.160mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PŘÍŘEZY ASFALTOVÉHO PÁSU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM NAD KOTVAMI
- MECHANICKÉ KOTVENÍ STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ STŘECHY PŘES SYPKOU SPÁDOVOU VRSTVU
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM –TL.4,5mm

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- 2xIPA 500+1x FOALBIT S –TL.15mm
- POLSID –TL.50mm
- HERAKLIT –TL.50mm
- STRUSKOPEMZOPÍSEK –TL.50–240mm
- ŽB STROPNÍ DESKY PZD – TL.250mm
- OMÍTKA

S2 SKLADBA STŘECHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY

NOVÉ VRSTVY
- PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU –TL.4,5mm S VLOŽKOU Z POLYESTER ROHOŽE SE SKLENĚNÝMI VLÁKNY A POSYPEM
- SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU –TL.3mm S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY SE SPALITELNOU PE FÓLIÍ NA HORNÍM POVRCHU MECHANICKY KOTVENÝ
- POLYSTYRENOVÉ DESKY EPS 100 S TL.140mm

STÁVAJÍCÍ VRSTVY
- 2xIPA 500+1x FOALBIT S –TL.15mm
- POLSID –TL.50mm
- HERAKLIT –TL.50mm
- ŽB STROPNÍ DESKY PZD –TL.250mm
- OMÍTKA

S

LEGENDA MATERIÁLU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NOVÉ KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ–ETICS

ZPĚTNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU, ZHUTNIT (ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0–32mm, ZHUTNIT)

STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE

DILATAČNÍ CELEK "A"
DILATAČNÍ CELEK "B"
DILATAČNÍ CELEK "C"
DILATAČNÍ CELEK "D"

Změna	Popis změny	Datum	Provedl	Ověřil	Schválil

Svazek dok.	D1.1, D1.2	Stupeň dokumentace	DSP+DPS	Celková hmotnost	
Vypracoval	Ing. NEYOVÁ	Podpisy		Investor	SMO MOb OSTRAVA–JIH
Ověřil	Ing. JANEČKOVÁ			Objednatel	SMO MOb OSTRAVA–JIH
Schválil	Ing. NEYOVÁ			Měřítko	1:100
Datum	03/2019			Promítání	

Stavba/Část stavby
ZATEPLENÍ OBJEKTU A OPRAVA ZAHRADNÍCH TERAS PŘI MŠ MITUŠOVA 90, OSTRAVA–HRABŮVKA

ivitas®
Výkres je naším duševním a průmyslovým vlastnictvím

Název výkresu/Doplňující název
DILATAČNÍ CELEK "A" – NOVÝ STAV
PŮDORYS STŘECHY+BLESKOSVODY

Číslo výkresu	Revize
18142–D0F–027	0

Formát	A3/3A4	List	1	Listů	1