



LEGENDA:

- 1 HERNÍ SESTAVA DŘEVEC S LAMINÁTI, SKLUZAVKOU
min. potřebná plocha 7,05 x 5,94 m
DOPADOVÁ PLOCHA - KÁČÍREK, PODKLAD PÍSEK
- 1.1 VĚŽ v. podesty = 1,4m, stříška
- 1.2 SKLUZAVKA NEREZOVÁ
- 1.3 ŠIKMÝ LANOVÝ VÝLEZ
- 1.4 ŠIKMÝ ŽEBŘÍK
- 1.5 LEZECKÁ STĚNA
- 2 LEZECKÁ STĚNA
rovinový panel 17R velikosti 1250x1250mm 2ks
minimální potřebná plocha 6,15x2,7m
Kobleno k stávající betonové zdi v 1450mm
DOPADOVÁ PLOCHA - PRÝŽOVÉ DESKY TL 45mm 16,6m²
Betonový obrubník 1000x250x50mm dl. 2,2m
- 3 ZÁHĚSNÍ HOUPAČKA JEDNOMÍSTNÍ
HOUPAČKA NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI
DOPADOVÁ PLOCHA - PRÝŽOVÉ DESKY TL 45mm 19,2m²
Betonový obrubník 1000x250x50mm dl. 4,3m
- 4 DĚTSKÉ PÍSKOVIŠTĚ SE SEDACÍMI PLOCHAMI
PUDOKRSGNÝ ROZVÍŘEČ DŘEVEC 3,2 x 3,2 m
dělka segmentů 15m, výška 0,5m
vč. zakrývací plochy, nebo desky
- 5 PRUŽINOVÁ HOUPAČKA - 2X
min. potřebná plocha kruh prům. 3,0m
DĚTSKÁ HOUPAČKA NA PRUŽINĚ 2ks
DOPADOVÁ PLOCHA - KÁČÍREK, PODKLAD PÍSEK
- 7 HOUPAČKA KULOVÁ
min. potřebná plocha 7,0x2,62m
DOPADOVÁ PLOCHA - KÁČÍREK, PODKLAD PÍSEK
- 8 DŘEVĚNÁ LANOVKA - MKS
Rozměry (d x š x v): 2 x 0,5 x 0,85 m, v. sedáku 0,45 m
DEKOR A STYL VOLEN DLE INSTALOVANÝCH ATRAKCÍ
- 9 DŘEVĚNÁ LANOVKA BEZ OBRUBNÍ - 2KS
Rozměry (d x š x v): 2 x 0,4 x 0,45
DEKOR A STYL VOLEN DLE INSTALOVANÝCH ATRAKCÍ
- 10 OPLOČENÍ - SYSTÉMOVÉ K=1,25M R110/16
3D EURO PANELEY MEZI OCELOVÝMI SLoupKY
19ks DILEC 2,5x1,125m
2ks DILEC 1,22x1,25m
2ks DILEC 1,03x1,25m
1ks DILEC domětrový cca 1,5x1,25m
SLoupKY EURO 1 60x40 dl.2,0m - 20ks
SLoupKY tykové 60x40 nebo 60x60 dl.2,0m - 4ks
SLoupKY hranové 60x60 nebo 40x60 dl.2,0m - 2ks
8ks VZPĚRA 50x2 dl. 2m
PLOT DILECE BUDOU OTOČENY HRATY SMĚREM DOLŮ
UZAMKNUTELNÁ, mezi hranovými sloupky
výška, rozměry a poruchová úprava dle oplocení
- 11 ODPOROVNÝ KOŠ - 2X
ODPADOVÝ KOŠ OPLAŠTĚNÝ
Rozměry: výška 0,75 m, šířka 0,55 m
vč. úchytů pro plastové pytle

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- 01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DLAŽDĚNÉ PLOCHY
dlažba z betonových dlaždic do lože z keramika
odstranění vč. pokladních vrstev
nainstalování zeminnou/dopadovoumi plochami
- 02 OC. KONSTRUKCE
JAKL 50/50/3 mm, výplň HPL laminát
(travní desky MAX EXTERIOR nebo Tarkov okm max.30mm)
- LEGENDA POUČEKŮ:
- 03 DOPADOVÉ PLOCHY
DOPADOVÉ PLOCHY Z KÁČÍRKU, PODKLAD PÍSEK
LENOVÁNY PRÝŽOVÝM OBRUBNÍKEM, dl. 8,0m
DOPADOVÉ PLOCHY CELKEM 96,2 m²
- 04 TL 400 MM, FR 2-8 MM
- 05 TL 200 MM, FR 2-8 MM
- 06 TL 300 MM, FR 2-8 MM
- PRÝŽOVÝ OBRUBNÍK
- 07 PRUŽINOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA
ROZM. 6,15x2,7 m, PLOCHA 16,6 M²
PRÝŽOVÉ DESKY TL 45mm
BETON C16/20, TL 80-100 MM
NA STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PLOCHU
- 08 ROZM. 8,0x2,4 m, PLOCHA 19,2 M²
PRÝŽOVÉ DESKY TL 45mm
- 19x2,4 M BETON C16/20, TL 200 MM
- 6,1x2,4 M BETON C16/20, TL 80-100 MM
DOPADOVÉ PLOCHY CELKEM 35,8 m²
- 09 ZATRAVNĚNÁ PLOCHA
PLOCHA ZATRAVNĚNÁ (OSIVEM) - 55,2 m²
HRŠTĚ: 14,0 x 14,19m - 198,7m²
odečíst zpravených ploch a přikoviček - 111,1m²



INVESTOR:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
SMO MOB Ostrava - Jih		Ing. Vlasta Vargová
Horní 719/3, Ostrava - Hrabůvka		Nádražní 615/30, Ostrava
Místo stavby:		Stupeň:
HŘIŠTĚ V DOLÍKU, OSTRAVA – VÝŠKOVICE		DÚR
parcela č. 740/50 K.ú. Výškovice u Ostrava, ul. Staňkova 18a, 18b a3 0, 32		
V.Č. D.1		Měřítko: 1:100
PŮDORYS HŘIŠTĚ		