



LEGENDA – TRUHLAŘSKÉ VÝROBKY :

		DVĚŘE VNITŘNÍ PLNÉ FOLIOVANÉ VEL. 700/1970mm ,DEKOR DŘEVO DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ š.=80mm – PRAVÉ NEBO LEVÉ RÁM MASIVNÍ MDF POKRYTÝ DVĚMA HDF DESKAMI SE STABILIZUJÍCÍ VÝPLNÍ – VOŠŤINOVÁ NEBO PLNÁ DESKA KOVÁNÍ KOVOVÉ – NEREZ, ZÁMEK DOZICKÝ WC,KOUPELNA
		DVÍŘKA REVIZNÍ PRO INSTALAČNÍ ŠACHTU VEL.650x900mm Z LAMINA ,VČETNĚ KOVÁNÍ A UCHYTŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – ŘEŠENÉ PROSTORY :

SVĚTLÁ VÝŠKA PODLAŽÍ = 2,67 m

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m 2	DRUH PODL. STÁVAJÍCÍ	ÚPRAVA POVRCHŮ STÁVAJÍCÍ	BOURACÍ PRÁCE	OPRAVY	PODLAHY NOVÉ	ÚPRAVY POVRCHŮ NOVÉ	DALŠÍ
201	PŘEDSÍŇ	8,06	PVC		HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYROVNÁNÍ POVRCHŮ A STĚN	VINYL TL 3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	
202	WC	0,91	PVC		HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JÁDRA VČ.RAMŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x PROTIPUSNOVÁ	OSAZENÍ NOVÝCH DVĚŘÍ VNITŘNÍCH VEL.700/1970mm – T1 DO NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ OSAZENÍ REVIZDÍREK INSTAL.SACHTY – T2
203	KOUPELNA	2,14	PVC		KER. OBKLAD v.1500	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JÁDRA VČ.RAMŮ	KERAMICKÁ DLAŽBA 250x250x8mm DO FLEXIBILNÍHO TMELE	KERAMICKÝ OBKLAD v=2000mm NOVÁ MALBA 2x PROTIPUSNOVÁ	OSAZENÍ NOVÝCH DVĚŘÍ VNITŘNÍCH VEL.700/1970mm – T1 DO NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ
204	KUCHYŇ	7,34	PVC		HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KER. OBKLAD v.600mm	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JÁDRA VČ.RAMŮ	VINYL TL 3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm V OKOLÍ UMÍSTĚNÍ SPORÁKU KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇLINKOU NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY DEMONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY DEMONTÁŽ DVĚŘÍ VČ.ZÁRUBNĚ
205	KUCHYŇ	7,14	PVC		HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA KER. OBKLAD v.600mm	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY VYBOURÁNÍ UMAKARTOVÉHO INSTALAČNÍHO JÁDRA VČ.RAMŮ	VINYL TL 3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500mm V OKOLÍ UMÍSTĚNÍ SPORÁKU KERAMICKÝ OBKLAD ZA KUCHYŇLINKOU NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY DEMONTÁŽ NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY DEMONTÁŽ DVĚŘÍ VČ.ZÁRUBNĚ
206	PŘEDSÍŇ	7,28	PVC		HLADKÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA MALBA	ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY	VINYL TL 3 mm NÁSLAPNÁ VRSTVA 0,7mm VČETNĚ PODKLADNÍ VRSTVY	NOVÁ OMÍTKA HLADKÁ ŠTUKOVÁ NOVÁ MALBA 2x	