

SKLADBY KONSTRUKCÍ

S01	<u>LOKÁLNÍ VYSPRAVENÍ ZDIVA</u>	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (CIHELNÉ)	
	- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ/OČIŠTĚNÍ	30 MM
	- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ Z 50%	
	- DO LEPIDLA VLOŽENÁ SÍŤOVINA (PERLINKA)	3 MM
S02	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZE 100%	
	- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ	
	<u>VYSPRAVENÍ BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ</u>	
	- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO BETON. SCHODIŠTĚ/ OČIŠTĚNÍ	10-30 MM
	- CEMENTOVÝ POTĚR VYROVNÁVACÍ	
S03	- EPOXIDOVÝ NÁTĚR 3x	
	<u>VYSPRAVENÍ BETONO-OCEL. SCHODIŠTĚ</u>	
	- ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO BETON. SCHODIŠTĚ/ OČIŠTĚNÍ	10-30 MM
	- OČIŠTĚNÍ OCELOVÝCH ČÁSTÍ VČ. ZÁBRADLÍ KARTÁČEM	
	- CEMENTOVÝ POTĚR VYROVNÁVACÍ	
S04	- EPOXIDOVÝ NÁTĚR 3x NA CEM. POTĚR	
	- ANTIKOROZNÍ BARVA NA OCEL. ČÁSTI VČ. ZÁBRADLÍ 2x	
	<u>CELKOVÉ VYSPRAVENÍ ZDIVA</u>	
	- STÁVAJÍCÍ ZDIVO (CIHELNÉ)	
	- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	30 MM
S05	- PENETRACE PODKLADU	3 MM
	- JÁDROVÁ OMÍTKA VYROVNÁVACÍ Z 100 %	
	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZE 100%	
	- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ	
	<u>PROVĚTRÁVANÁ PODLAHA</u>	
S06	- EPOXIDOVÝ NÁTĚR 3x	10 MM
	- SAMONIVELAČNÍ POTĚR	100 MM
	- BETONOVÁ MAZANINA	
	S VLOŽENOU KARI SÍŤÍ 150x150/8 mm	
	- DESKY CETRIS 1 250x3 350 mm	22 MM
S07	- BETONOVÉ DÍLCE/SKRUŽE V RASTRU 600 mm	200x200x200 MM
	- PODKLADNÍ BETON. DLAŽBA POD SKRUŽE 400x400 mm	40 MM
	- STÁVAJÍCÍ PODLAHA	
	<u>LITÁ PODLAHA</u>	
	- EPOXIDOVÝ NÁTĚR 3x (v celé ploše)	5 MM
S08	- SAMONIVELAČNÍ POTĚR VYROVNÁVACÍ	
	- PENETRACE PODKLADU	
	- BETONOVÁ DESKA C20/25, KARI SÍŤ 100x100/8 mm	150 MM
	- PŮVODNÍ TERÉN (STÁVAJÍCÍ PODSYP)	
	<u>DOZDÍVKA OTVORŮ</u>	
S09	- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ	
	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 MM
	- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)	
	- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE	150-500 MM
	- LEPÍCÍ STĚRKA S VÝZTUŽNOU SÍŤOVINOU (PERLINKOU)	
S10	- ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3 MM
	- PENETRACE+ 2xMALBA BÍLÁ	