



















ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div>BYVAST pro s.r.o.</div> <div>U Rourovny 697/16, Ostrava - Svinov, 721 00 IČ: 27848183</div>	
ING. TOMÁŠ MARUŠÁK		ING. PAVEL ZBRANEK			
INVESTOR: Statutární město Ostrava, MÚ Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30					
MÍSTO STAVBY: Velflíkova 385/14, Ostrava-Hrabůvka				STUPEŇ	DSP
PARCELA Č.: 340			K.Ú.: Hrabůvka	DATUM	09/ 2018
AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA ULICI VELFLÍKOVA - 2.ETAPA Rekonstrukce vnitřních prostor  KNIHA SVÍTIDEL				FORMÁT	6xA4
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
				-	D.1.4d-02

Svítlidlo		Parametry	Obrázek
A	SKLEPY, TECHNICKÉ PROSTORY	A - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 33W, 4620lm, 140lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1600x92x90mm, 2,1kg, IP66	
B	SKLEPY, TECHNICKÉ PROSTORY	B - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 21W, 2900lm, 138lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1100x92x90mm, 1,7kg, IP66	
C	CHODBY	C - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 17W, 2100lm, 124lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1220x217x90mm, 3,63kg, IP44	
D	TOALETY	D - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 15,5W, 1800lm, 116lm/W, Ra 80, Tc 4000K, Ø455x105mm, 2,14kg, IP40	

E	TOALETY	E - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 22,5W, 2500lm, 111lm/W, Ra 80, Tc 4000K, Ø455x105mm, 2,14kg, IP40	
FN	VSTUPY	FN - Svítidlo kombinované pro umělé i nouzové osvětlení, LED, 15,4W, 1844lm-um, 519lm- nouz., 119lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 383x195x306mm, 3,1kg, IP65	
G	ZÁZEMÍ KAVÁRNY	G - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 37W, 4650lm, 126lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1520x217x90mm, 4,44kg, IP44, IK05	
H	KAVÁRNA	H - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42,2W, 5230lm, 124lm/W, Ra 80, Tc 3000K, 620x620x90mm, 7,5kg, IP50, DALI svorky	

I	DENNÍ MÍSTNOSTI	I - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 23W, 3000lm, 130lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1520x217x90mm, 4,44kg, IP44, IK05	
J	KANCELÁŘE	J - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42W, 4900lm, 117lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,3kg, IP20, IK05 - závěsné 2,2 m	
K	KANCELÁŘE	K - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 42W, 4900lm, 117lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,9kg, IP20, IK05 - přisazené	
L	KANCELÁŘE	L - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 22W, 2600lm, 118lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,3kg, IP20, IK05 - závěsné 2,2m	
M	KANCELÁŘE	M - Svítidlo umělého osvětlení, LED, 61W, 6700lm, 110lm/W, Ra 80, Tc 4000K, 1140x210x70mm, 4,9kg, IP40, IK05 - přisazené	

CK	KAVÁRNA	CK - nástěnný ovládač touch DALI-CCW 1/2/3 + napáječ DALI sběrnice EMOTION-BV2	
N1	PIKTOGRAM	N1 - Nouzové piktogramové svítidlo, LED, 1h, příkon 3W, 94lm, 31lm/W, 0,5kg, 210x115x70mm, IP65, IK03, Tc 6500K,	
N2	NOUZOVÉ	N2 - Nouzové svítidlo, 1h, pro osvětlení únikové cesty	
N3	PIKTOGRAM	N3 - Nouzové piktogramové svítidlo, LED, 1h, příkon 2,2W, 60lm, 27lm/W, 1kg, 268x42x192mm, IP30	

N4	NOUZOVÉ	N4 - Nouzové antipanické svítidlo, LED, 1h, příkon 4,7W, 192lm, 41lm/W, 0,6kg, 146x146x35mm, IP40, IK07	 
N5	NOUZOVÉ	N5 - Nouzové antipanické svítidlo, LED, 1h, příkon 4,7W, 206lm, 44lm/W, 0,6kg, 146x146x35mm, IP40, IK05	