

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA														
O1	<div><div>POHLED Z VENKU</div><div><p>ROZŠÍROVACÍ PROFIL</p><p>1200 1200 1200 1200 4800</p><p>150 1550 820 30 2550</p><p>ROZŠÍROVACÍ PROFIL</p></div></div>	<p>ROZMĚR 4800 x 2550 mm</p> <p>OKENNÍ SESTAVA</p> <p>4x OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ</p> <p>HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚCÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA</p> <p>SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ</p> <p>TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO</p> <p>OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm</p> <p>OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM KE VŠEM STRANÁM. U NADPRAŽÍ JE PŘIPOJEN</p> <p>ROZŠÍROVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm</p> <p>CELOOBYVDOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ,BARVA RÁMU ODSŤÍN BÍLÁ</p>	8	<p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ</p> <p>PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!!</p> <p>DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DÍLENSKOU DOKUMENTACI.</p> <p>OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU. ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE.</p> <p>DETAILNĚJŠÍ POPIS OKEN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVÁ</p>														
POZICE OKEN		S4Z		UO 22		K4V A			ŠM4D		K1V A			14Z-0			UV13Z-0	
		1NP	2NP	1NP	2NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP	
		-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	1	1	-	-	-	-	