OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O3a	POHLED Z VENKU  	ROZMĚR 2400 x 2550 mm OKENNÍ SESTAVA 2x OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HORNÍ KŘÍDLO: OTEVÍRAVÉ (LEVOTOČIVÉ) A SKLÁPĚCÍ, KLIKA BUDE UMÍSTĚNA V 1/3 VÝŠKY HORNÍHO KŘÍDLA SPODNÍ KŘÍDLO: SKLÁPĚCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OKNO BUDE OSAZENO NA PODKLADNÍ PROFIL VÝŠKY 30 mm OKNA SE KOTVÍ NA TURBOŠROUBY SKRZ RÁM KE VŠEM STRANÁM. U NADPRAŽÍ JE PŘIPOJEN ROZŠIŘOVACÍ PROFIL VÝŠKY 150 mm CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA BÍLÁ,BARVA RÁMU ODSTÍN BÍLÁ OKNA OPATŘIT INTERIÉROVÝMI HORIZONTÁLNÍMI AL. ŽALUZIEMI - ODSTÍN URČEN INVESTOREM	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT !!! DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY DÍLENSKOU DOKUMENTACI. OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU. ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. DETAILNĚJŠÍ POPIS OKEN VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVÁ

POZICE OKEN	S4Z		UO 22		K4V A			ŠM4D		K1V A			14Z-0			UV13Z-0	
	1NP	2NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	1NP	2NP	3NP	1NP	2NP	3NP	1NP	
	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	