

SKLADBY KONSTRUKCÍ




VYBAVENÍ


- S1 PODLAHY – KOUPELNA
KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA 300/300 mm TL. 9 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE, NAPŘ. PCI LASTOGUM
(VČETNĚ ZAIZOLOVÁNÍ ROHU SYSTÉMOVOU PRYŽOVOU PÁSKOU)
CEMENTOVÝ POTĚR TL. DO 50 mm
DISPERZNÍ PENETRACE PODKLADU
STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA
- S2 STĚNY STÁVAJÍCÍ – KOUPELNA
KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁTU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE, NAPŘ. PCI LASTOGUM
(VČETNĚ ZAIZOLOVÁNÍ ROHU SYSTÉMOVOU PRYŽOVOU PÁSKOU)
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ TL. 10 mm
CEMENTOVÝ POSTŘÍK CELOPLOŠNÝ
STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- S3 STĚNY NOVÉ – KOUPELNA
KERAMICKÝ OBKLAD FORMÁTU 300/300 mm
LEPIDLO TL. 3 mm
STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE, NAPŘ. PCI LASTOGUM
(VČETNĚ ZAIZOLOVÁNÍ ROHU SYSTÉMOVOU PRYŽOVOU PÁSKOU)
OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ JÁDROVÁ TL. 10 mm
POTAŽENÍ PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE PERLINKOU S LEPÍCÍM TMELEM
HLOUBKOVÁ PENETRACE PODKLADU
NOVÉ PÓROBETONOVÉ ZDIVO

- BATERIE DŘEZOVÁ – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
BATERIE UMYVADLOVÁ – STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ
BATERIE SPRCHOVÁ – NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU A POSUVNÝM DRŽÁKEM RUČNÍ SPRCHY
(PŘIPOJENÍ STOJÁNKOVÝCH BATERIÍ VENTILY S PANCĚŘOVÝMI HADIČKAMI)
UMYVADLO Š. CCA 450–500 mm
ŽEBŘÍKOVÉ OPTOPNÉ TĚLOSO, TERMOSTATICKÁ HLAVICE
WC KOMBI, VČ. PLASTOVÉHO SEDÁTKA, PŘIPOJENÍ PŘES ROHOVÝ VENTIL PANCĚŘOVOU HADIČKOU)
SPRCHOVÁ AKRYLÁTOVÁ VANIČKA 800/800 mm VČETNĚ OBEZDĚNÍ
VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100/150 mm, UZAVÍRATELNÁ NEREZOVÁ ŽALUZIE, PROSTUP STĚNOU
- Z01
Z02
- REVIZNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍHO JÁDRA 500/700 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30min
BARVA BILÁ
- VŠECHNY PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCI MI KONSTRUKCEMI OPATŘIT POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI!
- T01
- KUCHYŇKÁ LINKA – DODÁVKA A MONTÁŽ– DL. 1,2 m
DOLNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY CPL LAMINÁT
DESKA CPL LAMINÁT
NEREZ DŘEZ
SPORÁK – EL. TROUBA, SE SKLOKERAMICKOU DESKOU
RECIRKULAČÍ DIGESTOŘ + HORNÍ SKŘÍŇKA
KOVÁNÍ S DORAZY



Legenda materiálů

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO
-  NOVÉ KONSTRUKCE
-  ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC V TL. DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENATCE
PEVNOST P2–500 NA SYSTÉMOVÝ LEPÍCÍ TMELEM

<div>zhotovitel:</div> <div></div> <div>Ing. Petr Fraš - projektová činnost ve výstavbě Na Chromíně 794/91 Hat, 747 16 iČ: 03142060 tel.: 603 379 805 e-mail: petr.fras@gmail.com</div>	OPRAVA STOUPACÍHO POTRUBÍ V BYTOVÉM DOMĚ ČUJKOVOVA 32			investor:	
	odpovědný projektant:	Ing. Petr Fraš	podpis:	číslo zakázky:	Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
	spolupráce:	Ing. Petr Fraš	podpis:	formát:	Horní 3 700 30 Ostrava-Hrabůvka
	stupeň:	DPS		datum:	měřítka:
výkres:					1:50
PŮDORYS 5. NP - NOVÝ STAV					číslo výkresu:
					D.1.1 - 111