



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOVY
BOURANÉ KONSTRUKCE A PRVKY BUDOVY

- 01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ CHELNÉ PŘÍZDÍVKY. VČ. ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACE, OKLEPÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A Z NA NOSNOU K-CI Z CHELNÉHO ZDIVA HL. 1950mm ŠÍŘKOU 1250mm. DĚLE BUDE PROVEDENO PROHLoubENÍ PRO ULOŽENÍ DRENÁŽE. PROHLoubENÍ HL. 300-350mm A ŠÍŘKY 500mm
- 02 PROVEDENÍ ODKOPU PRO OPRAVU HYDROIZOLACE. ODKOP BUDE PROVEDEN PRO VÝŠKOVOU ÚROVĚŇ -0,1m (HLoubKA VÝKOPU CCA 800-900mm)
- 03 ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU A ČÁSTI ZÁMKOVÉ DĚLAŽBY. VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV, NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ ODKOPU VIZ POLOŽKA 02
- 04 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO DESKY PODESTY TL. 200mm VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV
- 05 ODBORNÉ ODPJOENÍ NÁPOJENÍ BLESKOVODU NA ZEMNÍC, PRO SNADNĚJŠÍ PROVEDENÍ ODKOPU A OPRAVY HYDROIZOLACE, PO BP ZPĚTNÉ NÁPOJENÍ
- 06 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SOKLOVÉ OMÍTKY VÝŠKY 0,3m NAD ÚROVĚŇ 0,000
- 07 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASF. POVRCHU CHODNÍKU. VČ. PODKLADNÍCH BETONOVÝCH VRSTEV, NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ ODKOPU VIZ POLOŽKA 02
- 08 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABRINCVOVÉHO OBKLADU DO VÝŠKY 300mm NAD ÚROVĚŇ 0,000m
- 09 PROVEDENÍ ODKOPU PRO OPRAVU HYDROIZOLACE, ODKOP BUDE PROVEDEN JAKO PAŽENÝ HL. 1950mm ŠÍŘKOU 1250mm. DĚLE BUDE PROVEDENO PROHLoubENÍ PRO ULOŽENÍ DRENÁŽE. PROHLoubENÍ HL. 300-350mm A ŠÍŘKY 500mm
- 10 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO STUPNĚ, VČ. KONZOLY ZALOŽENÍ
- 11 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO POVRCHU CHODNÍKU. VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV, NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ ODKOPU VIZ POLOŽKA 09
- 12 ROZEBRÁNÍ A ZPĚTNÉ PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ ZÁMKOVÉ DĚLAŽBY, VČ. NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ ODKOPU VIZ POLOŽKA 09
- 13 PAŽENÝ VÝKOP PRO PROVEDENÍ KONTROLNÍ ŠACHTY S PODSPYEM O PŮDORYSNÉM ROZMĚRU 1/1m A HLoubKY VÝKOPU CCA 3,5m
- 14 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ASF. POVRCHU CHODNÍKU. VČ. PODKLADNÍCH BETONOVÝCH VRSTEV TL. 100-150mm, A NÁSLEDNĚ PROVEDENÍ ODKOPU VIZ POLOŽKA 09

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRAJNÍČEK		PŘÍPIS	
VYPRACOVAL: ING. ROBERT KOTÁSEK		PŘÍPIS	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, PROKEŠOVO NÁHĚSTÍ 1893/8, 70200 OSTRAVA		PŘÍPIS	
NÁZEV AKCE:	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI OBJEKTU NA POZEMKU P.Č. st. 1463, K.Ú. HRABŮVKA, NA UL. TLÁPAKOVA 11, OSTRAVA - HRABŮVKA	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 1050/594
DATUM: 07 / 2016		STUPEŇ: DPS	
MÍSTO STAVBY: HRABŮVKA		PARC. Č. st. 1463, 391/1, K.Ú.	
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1.PP - BOURACÍ PRÁCE		STAVEBNÍ OBJEKT: SO 01	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.b)01
		MĚŘÍTKO: 1:50	

