

Tabulka zámečnických výrobků

0ZN,	POPI
------	------

POZNÁMKA

Z1

Systém oplocení s panely. Panely jsou vyrobeny z pozinkovaných drátů (min. 40 g/m² s OKY 50x200 mm, Ø DRÁTŮ 5 mm se zvláštním prostorovým vyhnutím a velmi těžkými vodorovnými dráty. Panely jsou na jedné straně ukončeny ostrými svislými ostny dlouhými 30 mm, které budou na plotě umístěny ve vrchní části. Oplocení je včetně ocelového sloupku pozink 60x40 mm, dl. 2400-2600 mm, podhrabové desky 2500/250/50 mm, držáku plotového dílce 2-6 ks, PVC čepiček a betonové patky z betonu C12/15 o průměru 250 mm s hloubkou minimálně 800 mm

Barva: žárový pozink

Výška panelu: 1530 mm

Šířka panelu: 2500 mm

Tloušťka drátu: 5.0 mm

Výška oka panelu: 200 mm

Šířka oka panelu: 50 mm

Spojovací příchytka budou kovové s rozměry 60x40mm, při uchycení panelu ke sloupku branky nebo brány budou mít rozměr 80x80mm.

Pro spojení příchytěk budou použity šrouby s trhací hlavou.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ.
KOTEVNÍCH PRVKŮ

SCHÉMA

