

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Celkem
<div><div>V</div><div>1</div></div>	Vybavení WC pro invalidy - provedení musí odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. - příloha č.3		
	a) madla pro WC	- pevné madlo dl.900 mm 1 ks - sklopné madlo dl. 800 mm v os. vzdálenosti 600 mm ve výši 800 mm nad podlahou 1 ks	
	b) pevné svislé madlo dl.500 mm u umývadla	1 ks	
	c) sklopné zrcadlo	1 ks	
	d) dávkovač mýdla	1 ks	
	e) držák toal. papíru	1 ks	
	f) zásobník na papír, utěrky	1 ks	
	g) věšáčky	1 ks	
<div><div>V</div><div>2</div></div>	systém tísňové signalizace pro tělesně postižené osoby umístěný na WC pro těl. hendikepované		
	- signalizační světlo s elektronikou a akustickou signalizací		
	- volací - potvrzovací tlačítko		
	- volací tlačítko táhlo s uklidňující LED		
	- volací tlačítko s uklidňující LED		
	- zařízení pro potvrzení volání		
	- napájecí zdroj 230VAC/24VDC		
	- výška 2100 mm od podlahy (vč. stojek)		
<div><div>V</div><div>3</div></div>	<u>Vybavení soc. zařízení</u>		
	NZ nástěnné zrcadlo nad umývadly - vlepené do plochy obkladu		1 ks
	rámeček nerez obkladová lišta	1000 x 600 mm 400 x 600 mm	3 ks
	VR nástěnný vysoušeč rukou		1 ks
	nerezové provedení,		
	rozměry : š x v x h (mm) 304 x 378 x 180		
	Tech. data : příkon 2360 W, napětí 230V/50 Hz (9A)		
	hluk 62 dB, ochrana IP23, tř.l, objem vzduchu 72l/sec		
	automat, vypnutí v případě přehřátí,		
	aktivační vzdálenost pro typ AE nastavitelná na snímači		
	ZP zásobník na toaletní papír		3 ks
	nerez matný, rozměr 223 x 234 x 115 mm, max. průměr role 190 mm		
	TP držák na toaletní papír		1 ks
	ZR zásobník na papírové ručníky		4 ks
	nerez matný, kapacita 250ks, rozměr 255 x 155 x 120 mm, boční okénka na kontrolu obsahu ručníků, uzamykatelný klíč		
	DM dávkovač mýdla		5 ks
	nerez matný, objem 400ml, rozměr 100 x 190 x 75 mm, vybaven průzorem pro kontrolu obsahu mýdla, uzamykatelný na klíček, mýdlo doplňováno z kanystru		
VYBAVENÍ			Výkr.č. D.1.1.C