



LEGENDA MATERIÁLŮ

- stávající konstrukce
- zdivo plynosilikátové panely event. dozdivky, příčky z CD INA
- bet. a želebet konstrukce
- příčky z plynosilikátu, omeitané dozdivky z plynosilikátu
- ETICS s EPS 70F tl. 100 mm
- PROVĚTRÁVANÝ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

H státořatý hydrant DN 25, dl. 30 m, potrubí DN 32 min. 0,2 MPa, průtok Q min. 0,3 l/s, rozměry skříně (v mm: V x Š x H) 650 x 650 x 250

flame Hasičský přístroj práškový 6kg - 21A

OBJEKT JE ROZDĚLEN NA DVA POŽÁRNÍ ÚSEKY N 1.1-Il. wellness N 1.2-Il. sportoviště se zázemím

TABULKA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	PODHLLED	S.V. STROP	POZNÁMKA
01	záběří	5,1	teraco	plech. kazety	3,010	čistící zóna hrubá
02	záběří	8,8	záložový koberec	SDK	2,970	čistící zóna čistá
03	vstupní hala	64,7	linoleum	SDK	2,970 (+3,250)	obklad DTD laminovaná
04	chodba	7,7	linoleum	SDK	2,520	
05	wc	1,6	linoleum	SDK	2,520	Homogenní vinyl, stěn. krytina
06	šatna se sprchou	3,4	linoleum	SDK	2,520	Homogenní vinyl, stěn. krytina
07	solná jeskyně	20,6	stávající	stávající	2,800	
08	denní místnost	8,5	linoleum	SDK	2,630	
09	sklad	2,5	linoleum	stávající	2,800	
10	masérna	15,5	linoleum	SDK	2,630	
11	kancelář správce	12,2	linoleum	SDK	2,970	
12	prádělna (vodoměr.sest.)	12,1	linoleum	stávající	3,250	Homogenní vinyl, stěn. krytina
13	sklad nářadí	7,1	linoleum	stávající	3,250	Homogenní vinyl, stěn. krytina
14	herna stolní tenis	49,2	stávající	SDK	2,970	
15	výměník	7,7	stávající	stávající	3,250	
16	tělocvična	538,7	stávající	minerální kazety	8,950	obklad DTD laminovaná
17	boulder	23,4	stávající	stávající	3,250	boulderové stěny
18	stolní tenis	45,2	stávající	stávající	3,250	obklad DTD laminovaná
19	chodba	33,6	linoleum	SDK	2,970	
20	záběří	11,3	linoleum	SDK	2,970	
21	šatna	10,3	linoleum	SDK	3,100	
22	sprcha a sauna	9,8	stávající	stávající	3,250	
23	malá tělocvična	70,5	linoleum	akust. panely	3,200	
24	nářadovna	12,4	linoleum	SDK	2,970	
25	kolárna	4,1	linoleum	stávající	3,250	Homogenní vinyl, stěn. krytina
26	wc bezbariérové	4,2	vinyl	SDK	2,500	Homogenní vinyl, stěn. krytina
27	wc muži (vnitřek)	8,3	vinyl	SDK	2,500	Homogenní vinyl, stěn. krytina
28	wc ženy (vnitřek)	6,2	vinyl	SDK	2,500	Homogenní vinyl, stěn. krytina
29	šatna muži (vnitřek)	12,9	stávající	SDK	2,970	stávající
30	umývárna (vnitřek)	13,1	vinyl	SDK	2,970	Homogenní vinyl, stěn. krytina
31	šatna muži (vnitřek)	13,0	stávající	SDK	2,970	stávající
32	šatna ženy (vnitřek)	12,4	stávající	SDK	2,970	stávající
33	umývárna (vnitřek)	13,8	vinyl	SDK	2,970	Homogenní vinyl, stěn. krytina
34	šatna ženy (venek)	20,0	linoleum	SDK	2,970	
35	umývárna ženy (venek)	12,7	vinyl	SDK	2,970	Homogenní vinyl, stěn. krytina
36	šatna muži (venek)	20,0	linoleum	SDK	2,970	
37	umývárna muži (venek)	12,9	vinyl	SDK	2,970	Homogenní vinyl, stěn. krytina
38	wc ženy hřiště (venek)	8,3	linoleum	SDK	2,870	Homogenní vinyl, stěn. krytina
39	úklid (venek)	2,1	vinyl	SDK	2,870	Homogenní vinyl, stěn. krytina
40	wc muži hřiště (venek)	6,2	linoleum	SDK	2,870	Homogenní vinyl, stěn. krytina

PODLAHY OZNAČENÉ JAKO STÁVÁJÍCÍ NUTNO BĚHEM VÝSTAVBY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ

Úroveň podhledů je definována instalační výškou rozvodů VZT, VYT a ZTI - případná změna této výšky bude mít dopad na výšku výplní otvorů, které jsou doraženy k podhledu

Případné dodatečné snížení podhledů bude mít vliv na výšku výplní, proto je nutno zadat výplně do výroby až po definitivním stanovení úrovně podhledů, upravené dle konkrétní výšky pro rozvody VYT, VZI a ZTI

DO VÝKOPU PODÉL OBJEKTU BUDE VLOŽENA ZEMNÍCI SOUSTAVA - JE TVOŘENA PÁSKEM FažN 30x4 ULOŽENÝM VE VZDÁLENOSTI min. 1m OD OBJEKTU V HLOUBCE 60 - 80cm. POKUD KŘÍŽUJE JINÉ SÍTĚ, JE ULOŽEN 10 cm POD TĚMITO SÍTĚMI. PŘI SOUBĚŽNÝ SE SÍTĚMI MUSÍ BÝT ULOŽEN VE VZDÁLENOSTI min.10 cm.