RÁM R3 - 5,00 x 1,45 M

M 1:20

PŮDORYS





PODÉLNÝ ŘEZ



VÝPIS MATERIÁLU PRO "R3"

Č.P.	PROFIL	DÉLKA (mm)	KS	CELK. DÉLKA (m)	KG/M	CELKEM KG
1	U180	5000	2	10,00	22,00	220,00
2	U180	1450	2	2,90	22,00	63,80
3	U180	5984	1	5,98	22,00	131,65
4	L75/75/7	744	5	3,72	7,93	29,50
5	L75/75/7	682	5	3,41	7,93	27,04
	"R3" CELKEM kg / 1ks					471,99

SVARY ◺ 3 a ▽ 3 (POKUD NENÍ OZNAČENO JINAK)
HOTOVÉ VÝROBKY ŽÁROVĚ POZINKOVAT
PO DOHODĚ S TECHNOLOGEM ZINKOVNY DOPLNIT OTVORY PRO ZINKOVÁNÍ

PODLAHA LÁVKY:

– JAKO NÁŠLAPNÁ PLOCHA BUDOU NA OK UKOTVENY SYSTÉMOVÝMI KOTEVNÍMI PRVKY ROŠTY Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

P3 – PODLAHOVÝ ROŠT Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ "GKF–S S VYSOKOU NOSNOSTÍ S PÍSKOVANÝM PROTISKLUZNÝM POVRCHEM
ROZMĚR 1000/1450MM, TL. 40MM – CELKEM 5KS/R3

VÝPIS KOTVENÍ:

K1 – KOTVENÍ OK NA BETONOVÉ PASY
– MATERIÁL NEREZ – ZÁVITOVÁ TYČ M12, DL.=150MM + PODLOŽKA + MATKA
(DO BETONU OSADIT NA CHEM. KOTVU)
CELKEM 4 KS/RÁM

K2 – VZÁJEMNÉ SPOJENÍ RÁMŮ (V PŘÍPADĚ SESTAVY)
– MATERIÁL NEREZ – ŠROUB M12, DL.=80MM S 6–HRANNOU HLAVOU + PODLOŽKA + MATKA
CELKEM 5 KS/RÁM

POZNÁMKA:

– VÝŠKY LÁVEK NAD TERÉNEM SE STANOVÍ INDIVIDUÁLNĚ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK
– CELKEM BUDE VYROBENO 2 KS RÁMŮ "R3" PRO SESTAVU 1KS LÁVKY (4)

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
D.1.1- ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	MS-projekce s.r.o. Erbenova 509/5 703 00 OSTRAVA-VÍTKOVICE	
ING. HABRNAL J.	ING. HABRNAL J.	ING. HABRNAL M.	ING. HANKO P.		
KRAJ: MS		OBEC: OSTRAVA		FORMÁT:	3A4
INVESTOR: SMO ÚMOb OSTRAVA – JIH, HORNÍ 791/3, 700 30 OSTRAVA – HRABŮVKA				DATUM:	05/2017
REKONSTRUKCE PLOCH A VYBUDOVÁNÍ VO NA HŘBITOVĚ V OSTRAVĚ - ZÁBŘEHU				ÚČEL:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	E–7915/17
RÁM R3 - 5,00 x 1,45 M				MĚŘÍTKO: 1:20	ČÍSLO VÝKRESU: 2–03