



TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	POZNÁMKA
O3	POHLED Z VENKU 	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ ROZMĚR: 875 x 500 mm TEPELNÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO, MLÉČNÉ SKLO CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ, VE VÝŠCE 1,4 m ODSTÍN BÍLÝ - DLE STÁVAJÍCÍCH OKEN MATERIÁL: PLAST PARAPET: PVC, BÍLÝ	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ OKNO ZALÍCOVAT S FASÁDOU NADPRAŽÍ VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO MOZAIKA
D2		VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ ROZMĚR: 800 x 1970 JÁDRO DTD, POVRCH CPL LAMINÁT ZÁMEK ZADLABACÍ FAB KLIKA / KLIKA VE TVARU "L" S KULATOU ROZETOU - NEREZ ODSTÍN BÍLÝ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ, NÁTĚR SVĚTLE ŠEDÁ TĚSNĚNÍ CELOOVBODOVÉ MIKROPOREZNÍ SILIKONOVÉ	1 L	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY
D3	POHLED Z VENKU 	HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR: 1000 x 2220 mm KŘÍDLO PRŮCHOZÍ Š. MIN. 900 mm STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. 78 mm PRAH VÝŠKY 20 mm BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ SEŘÍDITELNÝ SAMOZAVÍRAČ (PRŮJEZD KOČÁRKŮ, ATP.) $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ FAB, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, EL. VRÁTNÝ (VIZ. ČÁST ELEKTRO) PANIKOVÉ KOVÁNÍ ODSTÍN: BÍLÝ	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ EI 30 DP1 PANIKOVÉ KOVÁNÍ PRÁH 20 mm