


## ULOŽENÍ OBRUBNÍKU



### VÝPIS OBRUBNÍKŮ




SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150/250/1000

58,5 ks

### POZNÁMKA:

- OBRUBNÍKY BUDOU ULOŽENY DO ZAVLHLÉHO BETONU TŘÍDY C 20/25 XF3
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ A ZHUTNĚNÝ
- POVRCH PODKLADU MUSÍ BÝT VLHKÝ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY JE NUTNO ZACHOVAT SPÁRU ŠÍŘKY 3 - 10 mm
- PRO VYPLNĚNÍ SPÁR BUDE POUŽITO DROBNÉ KAMENIVO (fr. 0/4 mm) NEBO CEMENTOVÁ MALTA

Veškré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimšy, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	<div> <b>Ing. David Klimša</b> projekční činnost</div>	
Ing. David Klimša	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimša		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace <b>Rekonstrukce ul. Alejnikovova, Ostrava - Zábřeh</b>		Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760	
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša	Název stavebního objektu <b>SO 103 Parkovací stání</b>		Formát	A4
	Název výkresu <b>Uložení obrubníku</b>		Datum	srpen/2020
			Stupeň	DPS
			č. zakázky	DK15/2017
			Měřítko	č. výkresu
		1:5	D.103.2	