

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

DZ PŘIKÁZANÝ SMĚR OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO „C4a“

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA „Z4a“ JEDNOSTRANNÝMI SMĚROVACÍMI DESKAMI
- ODSTUP PODÉLNĚ 1 - 2 m
PŘÍČNĚ 0,6 - 1 m
VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU 1 NA KAŽDÉ SMĚROVACÍ DESCE

PODÉLNÁ UZÁVĚRA „Z4a“ OBOUSTRANNÝMI SMĚROVACÍMI DESKAMI - ODSTUP max. 10 m

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA ZÁBRANOU „Z2“, min. 3 VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA TYPU 1

PŘÍČNÁ UZÁVĚRA ZÁBRANOU „Z2“

DZ PRÁCE „A15“ S VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM „S7“

DZ SMĚROVÁ ŠIPKA „E07b“

VÝSTRAŽNÁ - OHRANIČUJÍCÍ PÁSKA, oboustranný nápis „ZÁKAZ VSTUPU“

DZ ZÁKAZ VSTUPU CHODCŮ „B30“

POZNÁMKA:

- dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66
- značky k označení pracovních míst musí být provedeny jako retroreflexní
- retroreflexní materiál svislých značek užitých na místních komunikacích musí splňovat vlastnosti minimálně třídy RA1 dle ČSN EN 12899-1
- rozměr značek základní
- stabilita sestavy přenosné značky včetně podpěrné konstrukce musí odolat při osazení v obci tlaku větru WI = 0,25 kN/m^2
- umístění DZ - vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m, přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.

S

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval
Ing. David Klimša	Ing. David Klimša	Ing. David Klimša

Ing. David Klimša
Prostřední Bludovice 133
739 37 Horní Bludovice
e-mail: davidklimsa@seznam.cz
tel.: +420 732 539 760

Razítko, podpis

Autorizovaný inženýr ČKAIT 1100479
Ing. Miroslav Skupník

Název projektové dokumentace

Příjezdová komunikace z ul. Kischovy

Formát	2 x A4
Datum	červen/2018
Stupeň	DPS
č. zakázky	DK04/2017

Název výkresu

Situace ZOV - Přenosné dopravní značení

Měřítko	č. výkresu
1:500	A.5.2