


UKOTVENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



KOTVÍCÍ PATKA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ



VÝPIS SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

NÁHLED	OZNAČENÍ	NÁZEV	KS
	P02	HLAVNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE	1
	B20a	NEJVYŠŠÍ DOVOLENÁ RYCHLOST (nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h)	2
	P04	DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ	1
	IP10a	SLEPÁ POZEMNÍ KOMUNIKACE	1

POZNÁMKA SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

- ROZMĚR DZ - základní
- POVRCH DZ - reflexní folie, doporučujeme 3Mtyp I
- PROVEDENÍ DZ - Zn plech lisovaný s dvojítm okrajem
- UPEVNĚNÍ DZ - nastřelený „C“ profil
- SLOUPKY DZ - ocelové povrchově upravené zinkováním, průměr 60 mm, síla stěny cca 2 - 3 mm, dl. 3 m
- PATKY DZ - čtyřbodé, materiál Almg, otvor pro sloupek průměr 60 mm, součástí 4 ks závitové tyče M14 x 350, 8 ks matice, 8 ks podložek, 2 ks jistícího šroubu M10 x 20
- VÍČKO SLOUPKŮ - vrchní díl sloupků DZ bude zaslepen plastovým víčkem průměr 60 mm
- VELIKOST OTVORU PATKY - průměr 400 mm, hloubka 700 mm, materiál beton C 16/20 XC2
- SPODNÍ OKRAJ SVISLÉ DZ BUDE UMÍSTĚN 1,8 m NAD ÚROVNÍ VOZOVKY V MÍSTECH PRŮCHOZÍHO PROSTORU PRO CHODCE min. 2,2 m, max. 2,7 m
- NEJMENŠÍ VODOROVNÁ VZDÁLENOST SVISLÉ DZ OD VNĚJŠÍHO OKRAJE ZPEVNĚNÉ ČÁSTI POZEMNÍ KOMUNIKACE JE 0,3 m, NEJVĚTŠÍ 2,0 m

Zodpovědný projektant	Kontroloval	Vypracoval	Ing. David Klimša Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760	
Ing. David Klimša	Ing. David Klimša	Ing. David Klimša		
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace		Formát	2 x A4
	Příjezdová komunikace z ul. Kischovy		Datum	červen/2018
			Stupeň	DPS
			č. zakázky	DK04/2017
	Název výkresu		Měřítko	č. výkresu
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1100479 Ing. Miroslav Skupník		SO 101 Příjezdová komunikace - Výpis SDZ	1:50	B.101.6