

TABULKY VÝROBKŮ

Klempířské výrobky

pol	Rozměr		Popis	Množství	Poznámka
	(mm)			Celkem	
K1	RŠ 250		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 900 mm	7ks	
K2	RŠ 250		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 800 mm	6ks	
K3	d=100		titanzinková svodová roura	32,0m´	
K4	RŠ 250		lemovací lišta tl.0,7mm	11,1m´	
K5	RŠ 330		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 1150 mm	8ks	
K6	RŠ 330		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 1170 mm	16ks	
K7	RŠ360		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 400 mm	4ks	
K8	RŠ360		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 600 mm	4ks	
K9	RŠ360		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 400 mm	3ks	
K10	RŠ 280		oplechování parapetu lodžie titanzinek tl.0,7 mm	8,4m´	
K11	RŠ 280		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 1200 mm	1ks	
K12	RŠ 250		oplechování parapetu okna titanzinek tl.0,7mm, pro okno šíře 1200 mm	1ks	
K13			titanzinkový okapový kotlík lisovaný 330/100	4 ks	
K14	d=150		titanzinkový žlab podokapní včetně vnějších a vnitřních rohů, včetně žlabových háků a čel okapu, kolen.	42,5m´	
K15	RŠ 400		olemování komína titanzinek tl.0,7 mm	17,6m´	
K16	RŠ 330		lemovací lišta titanzinek tl.0,7 mm	24,5m´	
K17	RŠ 450		oplechování atiky s dilatací z titanzinku tl.0,7 mm	13,32 m´	
K18	RŠ 365		oplechování atiky z titanzinku tl.0,7 mm	13,32 m´	
K19	RŠ 250		plechové olemování z titamnzinku tl.0,7 mm	6,82 m´	
K20	RŠ 330		lemovací lišta titanzinek tl.0,7 mm	13,32 m´	
K21	RŠ 250		plechové olemování z titamnzinku tl.0,7 mm	3,8 m´	
K22	RŠ 330		lemovací lišta arkýře titanzinek tl.0,7 mm	13,20 m´	

K23	RŠ 250		lemovací lišta titanizek tl.0,7 mm	5,61 m´	
K24	RŠ 400		oplechování úžlabí arkýře	18,81 m´	
K25	RŠ 150		oplechování parapetu okna titanizek tl.0,7mm, pro okno šíře 1500 mm	3 ks	

Různé výrobky			1PP	1NP	2NP	PODKROVI	STŘECHA	CELKEM ks
R1		Mříž z tahokovu pozink. v rámu pro okno sklad. rozměrů 900/700mm	7	0	0	0	0	7
R2		Příčka z rámů z ocelové síťoviny s oky 50x50xmm se silou drátu průměru 4 mm v rámu - např. FESPO, barva šedá, délka 3,6 m, výška cca 2,1m (díly 2x 1500x2100 + 1x 500x2100 mm)	1	0	0	0	0	1
R3		Podlahová vnitřní vpust' včetně příslušenství a mřížky , např.typ HL66.9	1	0	0	0	0	1
R4		Podlahová vnější vpust' včetně příslušenství a mřížky, např. HL73.0	1	0	0	0	0	1
R5		Mříž z tahokovu pozink. v rámu pro okno sklad. rozměrů 900/700mm	6	0	0	0	0	6
R6		Chříč z ušlechtilé oceli pro odvodnění lodžii s manžetou např.SCHLUTER - KEDI DRAIN - SP-E, tr.průměru 45mm s lepícím límcem přiruby pro přichycení těsnící manžety s příslušenstvím se zohledněním správné osazovací výšky pro zajištění odvodu vody ze všech napojených odvodňovaných úrovní.	0	2	2	0	0	4
R7		Komínová lávka dl.cca 1m	0	0	0	0	2	2
R8		Pochozí lávka z desek OSB tl.12mm na roštu z dřevěných hranolů 180/80 a´ 900 mm - cca 30,5 m2	0	0	0	1	0	1
R9		Komínová lávka dl.cca 4,9m	0	0	0	0	1	1
R10		Komínová lávka dl.cca 2,1m	0	0	0	0	2	2
R11		Vstupní rohož s gumovou výplní a pozinkovaným rámem	0	1	0	0	0	1
R12		Poštovní schránky -stojatá s vnitřní klapkou rozměr 385x260x 80mm, vhoz a výběr vpředu, plastová jmenovka (malá), osazení zámkem -2xklíč,určená do interiéru, barva šedá RAL 7040 např.G-01 BASIC fy DOLS, sestava 4 ks	0	1	0	0	0	1