

LEGENDA:



Sádrokartonová příčka tl. 80 mm:  
-1x impregnovaný SDK 15 mm  
-ocelový profil 50 mm/minerální vata 40 mm  
-1x impregnovaný SDK 15 mm



Sádrokartonová příčka tl. 65 mm:  
-1x impregnovaný SDK 15 mm  
-ocelový profil 50 mm/minerální vata 40 mm

\*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace  
\*\* stěna, na které jsou zavěšeny horní kuchyňské skřínky, bude oplášťena SDK deskami s vyšší pevností

LEGENDA

NOVÉ KONSTRUKCE

PANEL

DOZDĚNÍ OTVORU POROBET. TVÁRNICEMI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


POPIS	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
1.01 VSTUPNÍ CHODBA	11,02 m <sup>2</sup>	VINYL (SP1)	omítka	–
1.02 KOUPELNA	4,77 m <sup>2</sup>	KER. DLAŽBA (SP2)	omítka, ker.obkl.	–
1.03 WC	0,97 m <sup>2</sup>	KER. DLAŽBA (SP2)	omítka, ker.obkl.	–
1.04 POKOJ	8,31 m <sup>2</sup>	VINYL (SP1)	omítka	–
1.05 POKOJ	12,20 m <sup>2</sup>	VINYL (SP1)	omítka	–
1.06 OBÝVACÍ POKOJ	20,90 m <sup>2</sup>	VINYL (SP1)	omítka	–
1.07 KUCHYNĚ	8,93 m <sup>2</sup>	VINYL (SP1)	omítka, ker.obkl.	–
1.08 LOŽNICE	12,26 m <sup>2</sup>	VINYL (SP1)	omítka	–

POZNÁMKY:

- Zbroušení a srovnání podlahy ve všech místnostech samonivelační stěrkou tl. 8 mm.
- Zapravení beton. panelu jednovrstvou hrubou omítkou a stěrkovou hmotou s perlínkou.
- Zapravení stěn a stropů jednovrstvou hrubou omítkou (předpoklad 30% strop, 50% stěny), celoplošné přeštukování všech ploch.
- Instalace SDK příček dle výkresu. V místnostech 1.02 a 1.03 bude SDK podhled, ve výšce 2,5 m.
- Zvýšení podlahy v. 100 mm v místě budoucí sprchy v místnosti č. 1.02 z betonové mazaniny.
- Provedení hydroizolační stěrky v místnostech č. 1.02 a 1.03 dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů.
- Pokládka vinylové podlahy v denních místnostech, chodbě a kuchyni.
- Osazení ocelových zárubní určených do SDK konstrukcí a jejich nátěr. Osazení ocelových zárubní a dveří do všech místností.
- Osazení vany, umyvadla, záchodu a sprchového koutu.
- Výmalba SDK konstrukce, stropů WC a koupelny, části kuchyně a stěny chodby interiérovým silikátovým nátěrem.
- Instalace kuchyňské linky – rozměry a členění viz. výkres D.1.1–4 Výpis PSV.
- Instalace revizních dvířek na WC, rozměrů 700x600 mm, ve výšce 1200 mm nad podlahou, viz. TZ
- Očištění všech ploch na balkoně.
- Natření všech otopných těles a jejich trubních rozvodů bílou barvou.
- Výměna vnitřních parapetů u oken.
- Umístění el. žebříkového otopného tělesa v m.č. 1.02.

AD – autonomní detekce

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih		
MÍSTO STAVBY	V.Vlasákové 2/966, Ostrava–Bělský Les, 700 30	FORMÁT	2xA4
AKCE	V. Vlasákové 2/966, byt č. 2	DATUM	II/2021
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS – NOVÉ KONSTRUKCE		VÝKRES č. D.1.1–2	ZAK.č. 2101