NYLOFOR 2D SUPER - VÝŠKA OPLOCENÍ 2100 MM

POHLED STANDARDNÍ POLE - ROH



POHLED POLE - ŠIKMÝ TERÉN



PŮDORYS - ROH



BETONOVÉ PATKY

bet. C20/25, rozm. 500/500/900 mm,do struskového lože tl. 100 mm

PODHRABOVÁ DESKA ECONOMY BETONOVÁ

výška 200 mm, šířka 50 mm, dL. 2500 mm, 1250 MM

UNIVERZÁLNÍ držák pro různé typy sloupků vč. sloupků EURO a sloupků na 2D panel
výška 200 mm, šířka 55 mm

(vč. příslušenství k upevnění držáku k oc. sloupkům)

VÝKAZ MATERIÁLU VIZ TABULKA V.Č. 02 - SITUACE

NYLOFOR 2D SUPER - VÝŠKA OPLOCENÍ 2100 MM

Panely jsou vyrobeny ze svařované těžké sítě, 2500 mm široké, výška 2030 mm
Dvojité horizontální dráty. Svislé hroty 30 mm na horní části plotu.
Oka 200x50 mm.
Materiál pozink. ocel s polyester. vrstvou
Barva zelená RAL 6005

Sloupky s obdélníkovým průřezem 40x60x1,5 mm s objímkami opatřené krytkou
Materiál pozink. ocel s polyester. vrstvou
Barva zelená RAL 6005

Příslušenství:

Obdélníkové objímky:
- Vyrobeny z pozinkované oceli
- K dispozici v pozinkované verzi nebo pozinkované a s vrstvou zeleného polyesteru
- Rozměry objímek: 40 x 60 mm
- Objímky jsou spojeny pomocí šroubů a matiček
- K dispozici ve třech provedeních: středové, rohové a koncové

Zodp. projektant: Ing. Miroslav Pytel	Vypracoval: Ing. Vlasta Vargová	Kreslil: Šárka Hrbková	Wamp in
Investor	SMO ÚMOb Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka		
Akce	OPRAVA OPLOCENÍ ZŠ SRBSKÁ	Stupeň	ÚS
		Datum	02/2018
Místo stavby	p.č. 740/56, k.ú. Výškovice u Ostravy	Zak. číslo	XXXVI/2017
Část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko: 1:250	Číslo výkresu: 04
Obsah	PANELY NYLOFOR 2D SUPER		