

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH ÚPRAV – MONTÁŽE TD–1

- K4 ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ATIKY
- K5 VNĚJŠÍ ROHOVÝ PROFIL ATIKY
- K6 VNITŘNÍ ROHOVÝ PROFIL
- K7 VNITŘNÍ ROHOVÝ PROFIL
- K8 DILATAČNÍ PROFIL ATIK
- K9 STĚNOVÁ LIŠTA
- K10 NAPOJOVACÍ PÁSEK
- K11 MONTÁŽ STŘEŠNÍ VPUSTI VČETNĚ LEMOVÁNÍ ø200 mm VČETNĚ NÁSTAVBY POTRUBÍ o 125mm

- P1 DOPLNĚNÍ ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ø70 mm
- P2 ODVĚTRÁNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČETNĚ HLAVIC A LEMOVÁNÍ ø70 mm/600mm
- P3 VENTILAČNÍ POTRUBÍ KANALIZACE VČETNĚ HLAVIC A LEMOVÁNÍ ø150 mm/600mm
- P4 VENTILAČNÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY VČETNĚ HLAVIC A LEMOVÁNÍ ø250 mm/600mm

POZNÁMKA :

– HROMOSVODNÉ INSTALACE /vodorovná a svislá část/ – VIZ PD ELEKTROINSTALACE

LEGENDA SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

S1	– HYDROIZOLACE FÓLIÍ PVC–P PRO LEPENOU STŘECHU	tl. 1,5 mm
	– TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S	tl. 100 mm
	– TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S	tl. 100 mm
	– PAROZÁBRANA ZE SAMOLEPÍCÍHO SBS MODIFIKOVANÉHO ASF. PÁSU S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER PLUS	tl. 3 mm
	– PENETRAČNÍ NÁTĚR	
	– POLSID (PPS NÁBĚHY 50/50 mm	tl. 50 mm
	– NÁSYP SPÁDOVÝ – ZPEVNĚNÁ STRUSKA fRAKCE 8–22 mm	tl. 100–240 mm
	– ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL	tl. 250 mm



VYPRACOVAL:	Ing. Simona Kubová	FAKO spol. s r.o. Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Martin Janoušek		
INVESTOR:	Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava–Jih		
MÍSTO STAVBY:	V Zálomu č. p. 2948/1, Ostrava–Zábřeh		
ČÁST PD:	SO01 – Etapa č.1	FORMÁT:	4xA4
NÁZEV AKCE:	Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu čp. 2948/1, Ostrava–Zábřeh	DATUM:	09/2021
		STUPEŇ PD:	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	Půdorys střechy – pavilon TD–1 – nový stav	MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_08