SPECIFIKACE SVÍTIDEL

Svítidlo A

LED, průmyslové, základna z PC, difuzor translucentní PC

Technické
Krytí IP 66
Maximální svítivost 252 cd/klm
Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního poloprostoru 87,2
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 1272 x 95 x 100 mm
Svítící plocha 1270 x 95 x 50 mm
Závěsná výška 111,00 mm
Světelné zdroje
1x 43 W, 5650 lm, Ra 85, 4000K, LED 1.4ft PC 6400/840

Svítidlo B

Kovové LED průmyslové svítidlo, opálový kryt, IP54, obdélník 1200x300mm

Technické
Krytí IP IP 54
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 343 cd/klm
Elektronický předřadník Ano
Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního poloprostoru 99,97
Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 1200 x 300 x 80 mm
Svítící plocha 1160 x 260 x 0 mm
Závěsná výška 80,00 mm
Světelné zdroje
1x 31 W, 3800 lm, Ra 80, 4000K

Protipanické nouzové svítidlo (stropní)

Technické
Krytí IP IP 20
Přepočítací koeficient 1,00
Maximální svítivost 232 cd/klm
Účinnost 100,0 %
Poměr toku do dolního poloprostoru 100

Rozměry
Šířka x Hloubka x Výška 130 x 130 x 45 mm
Svítící plocha 90 x 90 x 0 mm
Závěsná výška 0,00 mm

Světelné zdroje
1x 2,8 W, 155 lm, Ra 80, 5000K

Nouzové svítidlo vstupu (nástěnné)

Instalace: na stěnu / na strop
Funkce: Nouzové osvětlení cesty / označení
Monitorovací zařízení: Bez
Typ obvodu: Zapojení pro pohotovostní režim
Napájení: Decentralizovaný (jednotlivá baterie)
Typ baterie: NiCd
Světelný zdroj: LED nevyměnitelná
Počet světelných zdrojů: 1
Barva těla svítidla: Bílá
Druh napětí: AC
Jmenovité napětí od / do220 - 240 V
Stupeň krytí (IP): IP65
třída ochrany: II
Systémový výkon: 1 W
Efektivní světelný tok: 125 lm
Jmenovitá provozní doba: 1 h
Šířka: 143
Výška / hloubka: 44
Délka: 276
Se světelným zdrojem: Ano
S piktogramem: Ano