

Ing. Elena Čimburová
autorizovaný inženýr
700 30 Ostrava – Zábřeh, Starobělská 3040/56

Objednatel : Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce : Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

MŠ VÝŠKOVICKÁ 120, OSTRAVA-ZÁBŘEH OPRAVA A NÁTĚR PLOTU

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK. ČÍSLO ... 10/2016
DATUM červen 2016

KOPIE

Identifikační údaje stavby

Název stavby : MŠ Výškovická 120, Ostrava – Zábřeh
Oprava a nátěr plotu

Místo stavby : Ostrava - Zábřeh

Kraj : Moravskoslezský kraj

Identifikační údaje investora

Objednatel : Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce : Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Identifikační údaje projektanta

Ing. Elena Čimburová, 700 30 Ostrava – Zábřeh, Starobělská 3040/56

Ing. Elena Čimburová,
Zapsán v seznamu ČKAIT pod číslem 1100142
IČ : 40325211

Zahrada Mateřské školy na ul. Výškovická č. 120, parc.č. 783/17, je oplocena ocelovým plotem s rámovou výplní. Celková délka oplocení je 333,26 m. Osová vzdálenost sloupků je cca 2,62 m. Sloupky jsou kruhové ø 90 mm, vysoké 2,0 a 2,10 m. Shora jsou sloupky zavičkovány. Plotová pole jsou vysoká 1,95 m. Rám je z trubky ø 32 mm, výplň horní části je z trubky ø 24 mm á 120 mm. Spodní část výšky 500 mm je vyplněna vevařenou plechovou výplní. V některých místech jsou plechy zkorodované.

Na severovýchodní straně oplocení je brána š. 3,40 m a branka š. 1,05 m.

Pro vjezd na zahradu je ještě na jihovýchodní straně brána šířky 4,20 m, výšky 1,95 m.

V některých místech zasahuje zemina až ke spodní části oplocení, proto bude třeba terén upravit.

Na jižní straně pozemku jsou nasazeny keře, které prorůstají až k plotu a bude je nutno ořezat.

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ :

V rámci přípravy staveniště budou všechny keře a větve stromů, které zasahují k oplocení seříznuty (délka plotu cca 30 m). Kolem oplocení bude v některých místech odkopána zemina, která zasahuje do plotu. Délka cca 45 m, tloušťka vrstvy 150 mm.

OPRAVA A NÁTĚR :

Plotová pole i sloupky budou z cca 5% vyspraveny.

Z celé ocelové konstrukce plotu bude odstraněn starý nátěr a to buď obroušením nebo pomocí odstraňovače starých nátěrů. Obroušený, očištěný a odmaštěný povrch bude natřen podkladovým nátěrem, který tvoří vrstvu mezi základním a vrchním nátěrem a mimo některé speciální vlastnosti se podílí na celkové tloušťce nátěru, který tak pomáhá chránit proti korozi. Potom bude konstrukce opatřena 1x základním antikorozním nátěrem a 2x vrchním emailem v barvě zelené. Odstín RAL 6016. Případné jiné barvy budou upřesněny s uživatelem Mateřské školy.

Po provedení opravy bude terén kolem oplocení srovnán a oset trávním semenem.

Datum : červen 2016

Vypracoval : ing. Elena Čimburová







