






Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové 967/4 , Ostrava - Bělský Les

| Pol. č. | Schéma | Popis - rozměry (mm) | 1.PP | 1.-8.NP | STŘ. | Celkem |
|--|---|---|------|----------------------------|------|--|
| Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu 0,5 mm RAL 7042 Pozn. : před osazením zateplení XPS tl. 20 mm - dle skutečnosti (oplechování parapetů) Provedení dle ČSN 73 3610 | | | | | | |
| <div> <div>K</div> <div>1</div> </div> |  | <p>nové oplechování parapetů oken</p> <p>RŠ 350 dl. 3050 mm dl. 2450 mm dl. 2150 mm dl. 1550 mm dl. 1250 mm</p> <p>RŠ 250 dl. 3050 mm dl. 2150 mm dl. 1550 mm dl. 950 mm</p> <p>materiál : poplastovaný plech tl. 0,5 mm</p> | | 30 16 16 8 26 | 1 | 91,5 39,2 34,4 12,4 32,5 210,0 bm 12,2 8,6 3,1 0,95 24,85 bm |
| <div> <div>K</div> <div>2</div> </div> |  | okapový profil z elox. hliníku dl. ...2,35 m | | 16 ks | | 37,6 bm |
| <div> <div>K</div> <div>3</div> </div> |  | oplechování atikového zdiva RŠ 650 mm dl. 21,42 + 11,49 + 21,42 vč. příponek RŠ 450 mm | | | 54,3 | 54,3 bm |
| <div> <div>K</div> <div>4</div> </div> |  | oplechování atikového zdiva v dilataci | | | 11,6 | 11,6 bm |
| <div> <div>K</div> <div>6</div> </div> |  | lemování střešní krytiny - závětná lišta - závětná lišta RŠ 500 mm - příponka RŠ 300 mm materiál : poplastovaný plech | | | 11,7 | 11,7 bm |
| KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ | | | | Výkr.č. D.1.1.C)4/4 | | |