




### VÝPIS PRVKŮ

**K01** Okapnice z pozink. plechu tl.0,6 mm RŠ 80 mm, kotveno mechanicky k podkladu, celková délka 37,00 m

**K02** Skryté tlužení schodišových stupňů pomocí hliníkové hrany 25x25 mm, celková délka 48,50 m

					
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL			
ING. JIŘÍ ČIGÁNEK 		ING. VENDULA KVAPILOVÁ 			
INVESTOR	Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka 70030			STUPEŇ	DPS
MÍSTO STAVBY	U Prodejny 999 Ostrava-jih-Hrabůvka Ostrava-město 700 30 Česko			DATUM	04/2022
PARCELA Č.	1821, 303/35	K.Ú.	HRABŮVKA	FORMÁT	A0+
AKCE:	SCHODIŠTĚ U PRODEJNY 1661			REVIZE	00
NK- ÚPRAVA SCHODIŠTĚ				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU

**POZNÁMKA**

- NÚTNO POČÍTAT S LOKÁLNÍ VÝSPRAVKOU STÁVAJÍCÍHO ŽÁROVÉ ZINKOVANÉHO ZÁBRADLÍ POMOCÍ ZINKOVANÝ SPREJE

- SPÁDOVANÍ JEDNOTLIVÝCH PLOCH BUDE REŠEKTOVÁNO DLE STÁVAJÍCÍHO REŠENÍ, V RÁMCI

- SPÁDOVANÉ PLOCHY BUDE TOTO SPÁDOVANÍ KOPÍROVANO (min. spaš 0,3%)

- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAŤ DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝBERANÉHO DODAVATELE, VÝROBCE, KTERÝ STANOVÍ JEDNOTLIVÉ POSTUPY PROVÁDĚNÍ A PRACOVNÍ POMÍNKY

- BOČNÍ HRANY SCHODISŤ A RAMP BUDOU OPATŘENY POVRCHOVOU ÚPRAVOU MARMOLITEM, barevností dle výběru investora

- HRANY SCHODISŤOVÝCH STUPŇŮ BUDOU OPATŘENY SKRYTOU HLINÍKOVOU BOHOVOU ÚPRAVOU