

LEGENDA

BOURANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE REPASOVANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	POPIS	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
S.01	CHODBA V SUTERÉNU	19,99 m <sup>2</sup>	beton	omítka	–
S.02	CHODBA V SUTERÉNU	57,64 m <sup>2</sup>	beton	omítka	–
X.01	CHODBA	52,45 m <sup>2</sup>	ker. dlažba, teraco	omítka	ker. sokly v.10 a 15 cm
X.02	CHODBA	141,76 m <sup>2</sup>	ker. dlažba	omítka	ker. sokl v.10 cm

POZNÁMKY:

- Odstranění keramických soklů (v.100 a v.150 mm), odstranění keramické dlažby na schodišti a podlaze.
- Odstranění dřevěné vitríny.
- Odstranění kovového zábradlí.
- Demontáž hydrantu.
- Vybourání stropní konstrukce, včetně roznášecích vrstev podlahy a teraca. Stropní panely budou v místě uložení na zdivo odřezány.
- Demontáž konstrukce betonového schodiště.
- Otlučení dotčených omítek v 1.NP, demontáž všech dotčených a poškozených omítek v suterénu na celou výšku místnosti, demontáž kovového zábradlí a kovových schodů v suterénu.
- Vybourání části podlahy v 1.PP.
- V rámci stavebních úprav budou upraveny také rozvody elektroinstalací, převážně jejich vedení v suterénu pod stropní konstrukcí.
- V 1.NP budou demontovány jedny dveře, včetně ocelové zárubně a dřevěného prahu.

\*

Před započítáním stavebních prací bude investorem zajištěno dočasné odpojení a přesunutí přístroje kavamatu na chodbě v 1.NP na vhodnější místo.

\*\*

Před započítáním stavebních prací budou oba konce rekonstruované části schodiště a podlahy chodby obedněny dřevěnými deskami pro zamezení vstupu nepovolaných osob a proti šíření prašnosti. Chodba před schodištěm zůstane po obednění průchozí v šířce alespoň 1350 mm.


\*\*\*

Nutno brát ohled na statiku ostatních nosných konstrukcí při provádění bouracích prací!

\*\*\*\*

S1,S2,S3 – stávající sloupy

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	Stat. město Ostrava, Městský obvod Ostrava–Jih	FORMÁT	3xA4
MÍSTO STAVBY	Horní 791/3, 700 30, Ostrava–Jih	DATUM	XII/2021
AKCE	Bezbariérová úprava vnitřního schodiště do budovy B, MOB O.–Jih	STUPEŇ	DPS
		MĚŘITKO	1:50
OBSAH	PŮDORYS 1.PP,1.NP – BOURACÍ PRÁCE	VÝKRES Č.	ZAK.Č.
		D.1.1–1	2108