

Technická specifikace k doplnění

K zakázce „Pořízení 2 kusů zametacího čistícího vozu včetně nástaveb“

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Parametr nabízeného stroje/nástavby (doplní uchazeč)
Technický popis zametacího čistícího vozu		
Pohon plně hydrostatický na všechny kola 4x4	ANO	
Hydraulické kloubové řízení s odpružením kloubu	ANO	
Vysokotlaká hydraulika s elektricky ovládaným řídicím blokem	ANO	
2 hydraulické okruhy vpředu a 1 hydraulický okruh vzadu	ANO	
Hydraulický okruh vpředu	min.70 l při 225 bar	
Hydraulický okruh vzadu	min.30 l při 195 bar	
Rám umožňující najetí na obrubník o výšce min. 200 mm	ANO	
Šířka vozidla bez zrcátek	max. 1 220 mm	
Celková přípustná hmotnost zametače	max. 3 500 kg	
Pohotovostní hmotnost zametače	max. 2 040 kg	
Dieslový motor o výkonu	min. 55 kW	
Zdvihový objem motoru	min. 1 950 ccm	
Objem palivové nádrže	min. 50 l	
Emisní limit motoru dle platné normy	ANO	
Přejezdová rychlost plynule regulovatelná	0 – min. 40 km/hod	
Pracovní rychlost	0 – min.20 km/hod	
Poloměr otáčení vnitřní	ANO	
Elektrická nebo mechanická parkovací brzda	ANO	
Prosklená kabina pro jednu osobu	ANO	
Vytápění a klimatizace v kabině, průduchy vzduchu nahore i na nohy obsluhy	ANO	
Celoprosklené dveře na obou stranách	ANO	
Vzduchem odpružené sedadlo s bezpečnostním pásem	ANO	
Provozní světlomety a směrová světla dle platné legislativy	ANO	
Couvací světlo a akustický signál (vypínatelný)	ANO	
Nastavitelný sloupek řízení	ANO	
Přídavná pracovní světla nad čelním oknem kabiny a oranžový maják	ANO	
Umístění všech ovládacích prvků v prostoru řidiče	ANO	
Počítadlo motohodin, kontrola teploty hydraulického oleje a chladicí kapaliny, indikace min. stavu paliva	ANO	
Pneu 225/75 R15	ANO	
Rezervní kolo 225/75 R15	ANO	

Příloha č. 1

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Parametr nabízeného stroje/nástavby (doplňují uchazeč)
Rádio	ANO	
Zadní kamera	ANO	
Barva stroje oranžová RAL 2011	ANO	
Zakládací klín připevněný na vozidle	ANO	
Zásobník na smetky z nerezavějícího materiálu, hydraulicky výklopný	ANO	
Objem zásobníku	min. 1 500 l	
Užitečná hmotnost zásobníku	min. 1 000 kg	
Z obou stran zásobníku otvory pro údržbu a čištění	ANO	
Sklopná stupačka pro lepší kontrolu zásobníku a zadní gumové nárazníky	ANO	
Vyklápění zásobníku na smetky přes hranu výšky	min. 145 cm	
Nouzové vyklápění zásobníku v případě poruchy	ANO	
Zametač bude splňovat normu pro zachycování jemného polétavého prachu min. PM 2,5/PM 10 – čtyři hvězdy	ANO	
Krátká rovná sací šachta ze zásobníku k sací hubici, vedená středem pod kabinou	ANO	
Průměr sací šachty	min. 180 mm	
Sací hubice o šíři	min. 500 mm	
Vodní recirkulační systém pro snížení prašnosti	ANO	
Klapka pro nasátí větších nečistot, ovládaná z kabiny	ANO	
Sací hubice pružně zavěšená, v pracovní dolní poloze kopíruje povrch na kolech	ANO	
Přední přimetací jednotka dvoukartáčová, hydraulicky naklápěcí pravý kartáč	ANO	
Přední přimetací kartáče o průměru min. 900 mm s možností regulace šíře záběru i otáček z kabiny	ANO	
Samostatné ovládání polohy obou kartáčů	ANO	
Odpružená nosná ramena kartáčů proti čelnímu nárazu	ANO	
Maximální šíře zametání	min. 2 250 mm	
Hydraulicky poháněná sací turbína s možností regulace otáček a s přípojkou vody pro vyčištění	ANO	

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Parametr nabízeného stroje/nástavby (doplň uchazeč)
Systém zkrápění proti prašnosti, skrápěcí trysky na obou kartáčích	ANO	
Zásobník na čistou vodu z plastu o objemu	min. 200 l	
Zásobník na „recyklovanou“ vodu ve dně zásobníku na smetky o objemu	min. 180 l	
Ruční sací hadice použitelná z obou stran vozidla, délka	min. 3,7 m	
Vysokotlaké mycí zařízení napájené ze zásobníku čisté vody o výkonu	min. 12 l/min., 120 bar	
Hadice o délce	min. 10 m	
Zásobník na smetky i přední přimetací jednotka odnímatelná pro možnost údržby stroje, odstavné stojany a vozíky součástí dodávky	ANO	
Přestavba nástaveb stroje na jiné nasazení bez použití nářadí v jednom pracovníkovi	ANO	
Nástavby pro zimní údržbu		
Sněhová radlice šípová		
Minimální odklízečí šíře	max. 1300 mm	
Maximální odklízečí šíře	min. 1500 mm	
Hydraulické přetáčení křídel	ANO	
Výstražné červené praporky	ANO	
Gumové břity	ANO	
Barva oranžová RAL 2011	ANO	
Sypač vozovek		
Velikost zásobníku min. 600 l	ANO	
Umístění v prostoru korby	ANO	
Výklopné rozmetadlo a zadní šachta z nerezů	ANO	
Odklopná střecha zásobníku	ANO	
Výstražné reflexní pruhy	ANO	
Ochranné síto zásobníku	ANO	
Barva oranžová RAL 2011	ANO	

Příloha č. 1

Popis parametru	Specifikace parametru (požadavek zadavatele)	Parametr nabízeného stroje/nástavby (doplňují uchazeč)
El. regulace dávky a šířky posypu na ovládacím panelu v kabině	ANO	
Výstražný maják	ANO	
Pracovní osvětlení rozmetadla	ANO	
Odstavné nohy (sada)	ANO	
Funkce STOP a GO	ANO	

V dne.....

.....
Razítko a podpis