



- POZNÁMKY:
1. Zbroušení a srovnání podlahy v dotčených místnostech samonivelační stěrkou tl. 8 mm.
 2. Lokální oprava omítek
 3. Instalace SDK příček dle výkresu. V místnostech X.02 a X.03 bude SDK podhled, ve výšce 2,5 m.
 5. Provedení hydroizolační stěrky v místnostech č. X.02 a X.03 dle TZ, provedení keramické dlažby a obkladů.
 6. Provedení nových rozvodů plynu, ZTI a elektroinstalací – viz. samostatné části PD.
 7. Osazení ocelových zárubní a dveří do SDK konstrukcí, nátěr SDK konstrukcí.
 8. Osazení vany, umyvadla a záchodu.
 9. Instalace dvoukřídlých revizních dveří na WC, rozměrů 800x600 mm, ve výšce 1200 mm nad podlahou, viz. TZ
 10. Výmalba dotčených stěn a místností nátěrem bílé barvy. Výmalba stěn a stropů v koupelně a na WC bílým interiérovým silikátovým nátěrem.
 11. Instalace kuchyňské linky – rozměry a členění viz. výkres D.1.1–3 Výpis PSV.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- NOVÉ KONSTRUKCE
- PANEL
- Sádrokartonová příčka tl. 100 mm:
–1x impregnovaný SDK 12,5 mm
–ocelový profil 75 mm/minerální vata 50 mm
–1x impregnovaný SDK 12,5 mm
- Sádrokartonová příčka tl. 80 mm:
–1x impregnovaný SDK 15 mm
–ocelový profil 50 mm/minerální vata 40 mm
–1x impregnovaný SDK 15 mm
- Sádrokartonová příčka tl. 65 mm:
–1x impregnovaný SDK 15 mm
–ocelový profil 50 mm/minerální vata 40 mm

| POPIS | PLOCHA | PODLAHA | POVRCHY | POZNÁMKA |
|---------------------|---------|------------|-----------------|----------|
| X.01 VSTUPNÍ CHODBA | 4,41 m2 | PVC | omítka | – |
| X.02 KOUPELNA | 4,51 m2 | KER.DLAŽBA | SDK, ker. obkl. | – |
| X.03 WC | 1,45 m2 | KER.DLAŽBA | SDK, ker. obkl. | – |
| X.04 KUCHYNĚ | 8,02 m2 | PVC | omítka | – |

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

| | | | | |
|---|---|--|---|-------------|
| ZODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | |  | |
| ING. VLADIMÍR SLONKA | ING. JAKUB MATIKO | | | |
| | | | | |
| INVESTOR | STAT.MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA–JIH | | | |
| MÍSTO STAVBY | OSTRAVA | | FORMÁT 3x A4 | |
| AKCE | REKONSTRUKCE UMAKARTOVÝCH BYTOVÝCH JADER V BYTOVÝCH DOMECH V MAJETKU SMO SVĚŘENÝCH MĚSTSKÉMU OBLVODU OVA – JIH TYP PANELOVÉ SOUSTAVY – OP 1.11 (4+1, TYP BYT Č. 2) | | DATUM II/2023 | |
| STUPEŇ DPS | | | | |
| MĚŘÍTKO 1:25 | | | | |
| OBSAH TYPICKÉ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV VARIANTA 1 | | | VÝKRES Č. D.1.1–2 | ZAK.Č. 2213 |

*ze strany, kde SDK nebude namáhán vlhkostí, mohou být použity desky bez impregnace
** stěna, na které jsou zavěšeny horní kuchyňské skříňky, bude oplášťena SDK deskami s vyšší pevností