

1/ Kombinovaná hrací sestava



Výška prvku 3,5 m

Maximální výška pádu 2,5 m

Minimální potřebná plocha 15,2 x 10,3 m

2x 4-boká věž se stanovou střechou, výška podesty 1,4 m

1x 4-boká věž bez střechy, výška podesty 1,4 m

2x 3-boká věž bez střechy, výška podesty 1,4 m

1x 3-boká věž bez střechy, výška podesty 1 m

1x nerez skluzavka dobrodružství PH 140

1x oblouková plocha PH 140

1x lezecká stěna krátká PH 140

1x žebřík s madly PH 100

5x bariéra z desek 1x síťový tunel L=3,5 m

1x lanový most L=3,5 m 1x pevný most L=2 m

1x most „převís“ L=3 m

1x most „cik-cak“ L=3 m

1x most „příčková stěna“ L=3 m

2/ Dětský domeček s verandou



Velikost 1,73 x 1,76m

Výška prvku 1,8 m

Max. výška pádu 0,3 m Povrch tlumící pád trávnik vyhovuje

Min. potřebná plocha 4,8 x 4,6 m

Doporučená věková hranice od 2 let. Vybaven oknem a lavicemi. Konstrukce z tlakově impregnovaného severského smrku. Obložení mimostředovou půlkulatinou. Střecha z profilované SM střešní desky. Střecha v barevném provedení.

Kotvení prostřednictvím žárově zinkovaných ocelových prvků

3/ Závěsná houpačka dvoumístná



Výška prvku 2,5 m

Max. výška pádu 1,5 m

Min. potřebná plocha 8 x 3,7 m

Sloupy i překlad průměru 140 mm jsou vyráběny frézováním bezjádrových (mimostředových) smrkových hranolů. Dřevo je ošetřeno tlakovou impregnací. Spojení sloupů i uložení pro překlad vyfrézováno. Sloupy jsou shora zakryty klobouky z UV odolného PE. Kotvení žárově pozinkovanými prvky. Standardní gumový sedák s hliníkovým skeletem a náraz tlumící obvodovou zónou. Závěsy z lité nerez oceli, nerezové řetězy s vnitřní velikostí oka max. 6 mm.

4/ Pružinová houpačka



Výška prvku 1,2 m

Max. výška pádu 0,6 m

Min. potřebná plocha kruh D=3 m

Nadstavba houpačka (kolébačka)je vyrobena z 19 mm silných, oboustranně strukturovaných polyetylénových desek. PE odolává UV záření a zachovává si syté a jasné barvy (barvená surovina). Nadstavba je uchycena k pružině prostřednictvím plastového dílu, do kterého se nadstavba vloží a připevní šrouby. Pružina byla vyvinuta výhradně k tomuto použití. Ocel o průměru 20 mm, povrchová úprava práškovým lakem. Podstavec slouží ke kotvení houpačky do betonového základu. Místo spojení podstavce s pružinou zůstává po zabudování dostupné pro případnou demontáž. Povrchová úprava žárovým zinkem.

5/ Pískoviště se sedací plochou



Pískoviště ze segmentů 3,0 x 2,6m

Segmenty o délce 1,5 m lze napojovat prostřednictvím hliníkového profilu U, který je namontovaný na sousedním sloupku pod požadovaným úhlem. Dno pískoviště doporučujeme opatřit vhodnou separační vrstvou (dlažba, pevná fólie) z důvodu jednoduché výměny písku. Parametry: krycí deska 45 x 195 mm spojovací sloupek D=140 mm bočnice 2x deska 45 x 195 mm výška krycí desky k sezení 440 mm celková výška 490 mm Materiály: tlakově impregnovaný severský smrk U profil z přírodního hliníku vč. dodávky zakrývací plachty z odolného, vodopropustného materiálu a úchyty.

6/ Dětský kolotoč



Karusel

Výška prvku 0,8 m

Max. výška pádu 0,2 m

Min. potřebná plocha kruh D=6 m

Nové celonerezové provedení našeho velkého kolotoče. Pomocí talíře děti otáčejí celým kolotočem. Průměr 200 cm. Konstrukce kolotoče z nerezavějící oceli, výplň podlahy a lavic ze SM desek 40 mm. Montuje se na předem zabetonovanou hřídel.

7/ dřevěná lavice



Rozměry (d x š x v): 2 x 0,5 x 0,85 m, v. sedáku 0,45 m

Sedák i opěradlo z lichoběžníkově profilovaných SM desek 45 x 195 mm. Ochrana dřeva tl. impregnačí, alkydovým napouštědlem a tenkovrstvou lazurov v odstínu dřeva. Podstavce z žárově pozinkované oceli. Připevnění: zabetonováním.

8/ opadkový koš



Rozměry: výška 0,75 m, šířka 0,53 m

Tlakově impregnované smrkové dřevo, obložení z půlkuláčů, dno z vodovzdorné překližky. PE pytel se uchycuje zaháknutím za 4 trny v horní části. Kotvení žárově pozinkovanými profily L zafrézovanými ve spodní části sloupků vž. plechového poklopu

Připevnění zabetonováním