

ŘEŠENÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VŠECHNY POVRCHOVÉ MATERIÁLY BUDOU VZORKOVÁNY PŘED JEJICH PROVEDENÍM. NEBUDE LI DOHODNUTO JINAK BUDE VZORKOVÁNÍ PROBÍHAT SYSTÉMEM:


1) BUDOU VYBRÁNY 2-3 VOZORKY NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ DODAVATELE SYSTÉMU (KATALOG, VZORKOVNICE, APOD.)

2) NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH VZORKŮ BUDOU PROVEDENY ZKUŠEBNÍ VZORKY. VZORKY BUDOU PŘENOSITELNÉ V MÍSTĚ STAVBY A VELIKOSTÍ BUDOU ADEKVÁTNĚ ODPOVÍDAT VZORKOVÁNÉMU MATERIÁLU. NAPŘ. MALBY A JINÉ NÁTĚROVÉ HMOTY KONSTRUKCÍ NA VZOREK min. 0,5 X 0,5 m, DLAŽBY VŽDY V CELÉM FORMÁTU, ÚPRAVY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ APLIKACÍ NA BEŽNÉM METRU PRVKU O DÉLCE min. 0,3 m. OSTATNÍ PRVKY MOBILIÁŘE, VŽDY CELÝ PRVEK.

3) VYBRANÝ VZOREK BUDE USCHOVÁN V MÍSTĚ STAVBY, PRO PŘÍPADNOU KONTROLU. O VYBRANÉM PRVKU BUDE PROVEDEN PROTOKOL OBSAHUJÍCÍ POPIS VZORKU A JEHO ZOBRAZENÍ, KTERÝ ODSOUHLASÍ INVESTOR, AUTORSKÝ DOZOR A TECHNICKÝ ODZOR INVESTORA

STUDIE INTERIÉRU NENAHRÁZUJE PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, ŘEŠÍ VIZUÁLNÍ POJETÍ POVRCHOVÝCH MATERIÁLŮ. VEŠKERÉ FUNKČNÍ, PROSTOROVÉ A PARAMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY MATERIÁLŮ A PRKŮ JE NUTNO ŘEŠIT V SOULADU S PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACÍ


MALBY:



BÍLÁ MALBA
min. 86 % BaSO₄
CCA RAL 9003, (RAL 9016)




SVĚTLE ŠEDÁ MALBA
TÓNOVANÁ MALBA
RAL 9006 - BÍLÝ HLINÍK (NEJEDNÁ SE
O METALÍZU !)




TMAVĚ ŠEDÁ MALBA
TÓNOVANÁ MALBA
RAL 9007 - ŠEDÝ HLINÍK (NEJEDNÁ SE
O METALÍZU !)


OBKLADY A DLAŽBY:




BÍLÝ OBKLAD S ŠEDOU SPÁROVKOU
MODULOVÝ ROZMĚR: 600 X 300 mm
POVRCH: LESKLÝ
KOLÍSÁNÍ ODSTÍNU: V1



BÍLÝ OBKLAD S ŠEDOU SPÁROVKOU
MODULOVÝ ROZMĚR: 100 X 100 mm
POVRCH: LESKLÝ
KOLÍSÁNÍ ODSTÍNU: V1



ŠEDÁ DLAŽBA S ŠEDOU SPÁROVKOU
MODULOVÝ ROZMĚR: 300 X 300 mm
POVRCH: SLINUTÁ GLAZOVAÁ DLŽDICE
KOLÍSÁNÍ ODSTÍNU: V3
POZNÁMKA: POVRCHOVÁ STRUKTŮRA BUDE VYTVÁŘET MAPY VE STUPNÍCH ŠEDI. LZE PŘIROVNAT KE STRUKTŮŘE JEMNÉHO LEŠTĚNÉHO MOTOLITICKÉHO BETONU, VE STRUKTŮŘE SE NESMÍ OBJEVOVAT ČERNÉ, BÍLÉ, NEBO JINÉ PIGMENTY NEODPOVÍDAJÍCÍ VŘEVLÁDÁJÍCÍ BARVĚ POVRCHU



ŠEDÁ DLAŽBA S ŠEDOU SPÁROVKOU
MODULOVÝ ROZMĚR: 600 X 600 mm
POVRCH: SLINUTÁ GLAZOVAÁ DLŽDICE
KOLÍSÁNÍ ODSTÍNU: V3
POZNÁMKA: POVRCHOVÁ STRUKTŮRA BUDE VYTVÁŘET MAPY VE STUPNÍCH ŠEDI. LZE PŘIROVNAT KE STRUKTŮŘE JEMNÉHO LEŠTĚNÉHO MOTOLITICKÉHO BETONU, VE STRUKTŮŘE SE NESMÍ OBJEVOVAT ČERNÉ, BÍLÉ, NEBO JINÉ PIGMENTY NEODPOVÍDAJÍCÍ VŘEVLÁDÁJÍCÍ BARVĚ POVRCHU

