



VÝPIS PRVKŮ

OZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	POPIS	REFERENČNÍ ZOBRAZENÍ	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Σ
ZTI03	KLOZET	531 X 368 mm	<p>ZÁVĚSNÉ WC S BEZOKRAJOVOU KONSTRUKCÍ</p> <ul style="list-style-type: none">- PRO PODOMÍTKOVÉ NÁDRŽE- HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ- GLAZOVANÁ HLADKÁ KERAMIKA- ALPSKÁ BÍLÁ <p>ZADNÍ ODPAD</p> <ul style="list-style-type: none">- OBJEM SPLÁCHNUTÍ 3/6 L- WC SEDÁTKO S FUNKCÍ POMALÉHO SKLÁPĚNÍ- DUROPLAST- ALPSKÁ BÍLÁ <p>POZNÁMKA: VEŠKERÉ FUNKČNÍ, PROSTOROVÉ A PARAMETRICKÉ CHARAKTERISTICKY PRVKU, VČ. POČTU KUSŮ JSOU SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE</p>		-	-	-	-	-
ZTI04	SPRCHOVÝ SET - NEVEŘEJNÉ PROSTORY	--- X --- mm	<p>SPRCHOVÁ BATERIE TERMOSTATICKÁ NÁSTĚNNÁ SE SPRCHOVOU TYČÍ, SPRCHOVOU HADICÍ A RUČNÍ SPRCHOU</p> <p>TERMOSTATICKOU SPRCHOVOU BATERII MONTÁŽ NA STĚNU CHROMOVÝ POVRCH BEZPEČNOSTNÍ ZARÁŽKA PŘI 38°C, DODATEČNÝ OMEZOVAČ TEPLoty PŘI 43°C INTEGROVANÝ UZÁVĚR SMÍŠENÉ VODY OVLÁDÁNÍ PRŮTOKU S ÚSPORNÝM TLAČÍTKEM A INDIVIDUÁLNĚ NASTAVITELNOU ÚSPORNOU ZARÁŽKOU KERAMICKÝ VRŠEK DN 15, 180° VÝSTUP SPRCHY DOLE DN 15 SÍŤKA NA NEČISTOTY INTEGROVANÉ ZPĚTNÉ KLAPKY ZAJIŠTĚNO PROTI ZPĚTNÉMU TOKU KOVOVÁ ROZETA MINIMÁLNÍ TLAK 1,0 BAR</p> <p>RUČNÍ SPRCHU SE SPRCHOVÝM PROUDEM RAIN A JET PRŮMĚR HLAVICE: 100 MM CHROMOVÝ POVRCH SILIKONOVÝ KROUŽEK PROTI POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉM SPADNUTÍM SPRCHY MINIMÁLNÍ TLAK 1,0 BAR</p> <p>SPRCHOVOU TYČ S DRŽÁKY NA ZEĎ, KLUZÁKY A OTOČNÝM DRŽÁKEM DĚLKA 600 MM CHROMOVÝ POVRCH</p> <p>SPRCHOVOU HADICI DĚLKA 1750 MM DN 15 X DN 15 KROUŽKOVÝ (NE HLADKÝ) POVRH</p> <p>POZNÁMKA: VEŠKERÉ FUNKČNÍ, PROSTOROVÉ A PARAMETRICKÉ CHARAKTERISTICKY PRVKU, VČ. POČTU KUSŮ JSOU SOUČÁSTÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE</p>		-	-	-	-	-