

TABULKA VÝROBKŮ						
Zámečnické výrobky				počet	celkem	
Z1			Zábradlí kulaté z konstrukční slitiny hliníku třídy AlMgSi0,5 podle EN AW 6060, svislé špršle -mezery dle normy na zábradlí, kotveno do schodů. Madlo na hoře a druhé ve výšce 400-500 mm. 1 ks 3,3 m.	2ks	6,6m	
Z2			Zábradlí kulaté z konstrukční slitiny hliníku třídy AlMgSi0,5 podle EN AW 6060, svislé špršle -mezery dle normy na zábradlí, kotveno do schodů. Madlo na hoře a druhé ve výšce 400-500 mm. 1 ks 3,1m. Madlo pro děti bude z obou stran.	1ks	3,1m	
Truhlářské výrobky						
T1			Vnitřní parapetní deska ,poplastovaná dřevotříska se zaobleným nosem hl.175mm pro okno O1	1	1	barva bílá - přesné rozměry ověřit na stavbě
T2			Vnitřní parapetní deska,poplastovaná dřevotříska se zaobleným nosem hl.175mm pro okno O2	1	1	barva bílá - přesné rozměry ověřit na stavbě
Okna						
O1	1380x1500		plastové okno ve 2.NP, rám dtto jako ostatní okna, dvojsklo, otevíravé a sklopné	1	1	
O2	1300x600		plastové okno v 1.NP, rám dtto jako ostatní okna, dvojsklo, otevíravé a sklopné	1	1	
Různé výrobky						
R1			Luxfera pro venkovní použití (např.ENERGY SAVING) Jedná se o speciální tvárnici s koeficientem tepelné propustnosti na výborné hodnotě $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. 19cmx19cmx8 cm	240	240	
R2			Ocelový žebřík s ochranným košem pro výlez na střechu , v=5,1m, úprava pozink	1	1	
R3			Luxfera pro venkovní použití (např.ENERGY SAVING) Jedná se o speciální tvárnici s koeficientem tepelné propustnosti na výborné hodnotě $U = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$. 19cmx19cmx8 cm, 2x5x6ks	2x5x6	60	

R4			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 1420x1600mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	1	1	
R5			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 520x1350mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	2	2	
R6			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 1420x1500mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	1	1	
R7			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 520x600mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	2	2	
R8			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 1300x600mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	1	1	
R9			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 1420x600mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	5	5	
R10			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 520x600mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	1	1	
R11			Bezpečnostní mříž ocelová, otevíravá pro okno 1420x1350mm,nástřík práškovou barvou, barva dle výběru investora,uzamykací	1	1	
R12			Odvětrávací komínek s integrovaným bitumenovým límcem	6	6	
R13			Kotevní prvek, např.ROOFIX pro práci v závěsu na laně (lano délky 39 metrů)	14	14	
R14			Ocelová plošina z porořostu, vše žárově pozinkováno 1,59x0,77m na roznášecích dlaždicích (4ks) - viz SKŘ	1	1	
R15			Lano na zavěšení osob - kotvící systém , délky 39metrů	1	1	
R16			větrací trubka opatřená sítíkou průměru 15cm	12	12	
R17			VZT protidešťová žaluzie rozměrů 600x500 mm	2	2	

Prosklená stěna s dveřmi

ST1			Venkovní plastová prosklená stěna š=2100mm v=2100+760mm nadsvětlík,s dveřmi 900/2000mm, výška plné části 900mm. Kování nerez(sada kování klika-koule), zámek FAB, samozavírač dveří.	1	1	
Dveře venkovní						
D1			Venkovní plastové dveře ,rámová konstrukce, plné, hladké, barva bílá, kování nerez(sada kování klika-koule),Ud=1,2 Wm-2 K, 1400x2100mm, zámek FAB, samozavírač dveří.	1	1	
D2			Venkovní plastové dveře ,rámová konstrukce, plné, hladké, barva bílá, kování nerez(sada kování klika-koule),Ud=1,2 Wm-2 K, 1400x2100mm, zámek FAB, samozavírač dveří.	1	1	
Klempířské výrobky						
K1			Dešťový svod ,d=100mm		7,7m	
K2			Dešťový svod d=100mm		7,5m	
K3			Okapový žlab d=125mm		1,9m	
K4			Okapový žlab d=125mm		4,2m	
K5			Dešťový svod d=100mm		2,8m	
K6			Dešťový svod d=100mm		5,9m	
K7			Dešťový svod d=100mm		5,9m	
K8			Dešťový svod d=100mm		7,8m	
K9			Dešťový svod d=100mm		7,8m	
K10			Okapový žlab d=125mm		13,3m	
K11			Okapový žlab d=125mm		16,5m	
K12			Dešťový svod d=100mm		5,9m	
K13			Okapový žlab d=125mm		16,5m	
K14			Okapový žlab d=125mm		16,6m	
K15			neobsazeno			
K16			Okapový žlab d=125mm		7,0m	
K17			Okapový žlab d=125mm		2,8m	
K18			Vnější parapet - poplastovaný plech RŠ 450 mm pro okno š.1420mm	50	50	
K19			Vnější parapet - poplastovaný plech RŠ 450 mm pro okno š.520mm	2	2	
K20			Vnější parapet - poplastovaný plech RŠ 450 mm pro okno š.1380mm	1	1	
K21			Vnější parapet - poplastovaný plech RŠ 500 mm pro okno š.1750mm	1	1	

K22		Vnější parapet - poplastovaný plech RŠ 450 mm pro okno š.520mm	2	2	
K23		Lišta lemovací pozink.plech tl.0,7mm RŠ 250mm		74,7m	
K24		Lišta lemovací pozink. plech tl.0,7mm RŠ 330mm		74,7m	
K25		Závětrná lišta pozink.plech tl.0,7mm RŠ 450mm		39,1m	
K26		Zakládací lišta		109,8	