


- a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu
- maximální přípustný podélný sklon chodníku nepřevyšuje hodnotu 1:12 (8,33%);
 - Výškové rozdíly komunikací nepřesahují 20mm
 - Komunikace pro pěší mají navržen max. příčný sklon 1:50 (2%)
 - Komunikace pro pěší má šířku nejméně 1,5m
 - šikmé rampy v místech snížené obruby mají sklon 1:8 na délce 0,8m (12,5%)
 - vyhrazené parkovací stání má délku nástupní hrany 5m, příčný sklon 1% a podélný sklon 1%
- b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením
- místa k přecházení a vstupy do vozovky jsou lemována varovným pásem z reliéfní červené dlažby š.0,4m
 - varovné pásy jsou v místech snížené obruby navrženy až po rozdíl výškových úrovní chodníku a vozovky 8cm (přesah dl. 0,8m)
 - přirozená vodící linie na chodníku je tvořena zvýšenou obrubou 6cm nad úrovní chodníku
- c) zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením
- není nutno řešit
- d) použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení
- bezbariérové řešení je zajištěno použitím dlažby reliéfní a výškovým řešením betonových obrub a ploch ze zámkové dlažby a asfaltu

LEGENDA

- SO 101 - HRANY NAVRŽENÝCH PLOCH
- SO 101 - RELIÉFNÍ DLAŽBA ČERVENÁ
- STROMY / KEŘE STÁVAJÍCÍ / KÁCENÉ
- HRANY KATASTRU
- HRANY STÁVAJÍCÍCH PLOCH A OBJEKTŮ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- POKLOP KANALIZAČNÍ STÁVAJÍCÍ
- ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP STÁVAJÍCÍ
- STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUST
- NOVÁ ULIČNÍ VPUST
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VEŘ.OSVĚTLENÍ
- DOPRAVNÍ ZNAČKA STÁVAJÍCÍ
- NAVRŽENÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	K.Ú	PARÉ Č.:	RAŽÍTKO:	
ING. ROMAN FILDÁN	ING. ROMAN FILDÁN	ZÁBŘEH NAD ODROU			
KRAJ: Moravskoslezský kraj		MÍSTO: ul. Chrjukinova, Ostrava		FORMÁT: 600/297mm	
INVESTOR: Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka					
AKCE: Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh - 1. ETAPA					
OBJEKT: SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY				DATUM:	02/2021
				ÚČEL:	DPS
OBSAH: BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ				MĚŘÍTKO: 1:250	VÝKRES: A6