

Vaše značka:

Ze dne:

Čj.: JIH/060795/18/VŽP/Kle

Sp. zn.: S-JIH/060795/18/VŽP/2

Vyřizuje: Iva Kleinová

Telefon: +420 599 430 310

Fax: +420 599 430 340

E-mail: iva.kleinova@ovajih.cz

Datum: 3. říjen 2018

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Stavebník Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, IČ 00845451, Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka prostřednictvím Ing. Roman Fildán, IČ 75379007, Na Stuchlíkovci 738, 735 14 Orlová - Lutyně, podal dne 16.7.2018 u zdejšího speciálního stavebního úřadu pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací žádost o vydání stavebního povolení na část stavby "**Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh – SO 101 Zpevněné plochy**", na pozemcích p. p. č. 654/15, 654/16, 654/18, 654/48 v kat. území Zábřeh nad Odrou. Na výše uvedenou stavbu bylo vydáno Územní rozhodnutí č. 81/2018 Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu MMO pod č.j. SMO/234640/18/ÚHAaSR/Vr ze dne 14.5.2018 a nabylo právní moci dne 27.6.2018. Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební řízení.

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor výstavby a životního prostředí jako speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací příslušný (dále jen speciální stavební úřad) podle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení stavebního řízení a jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy nejpozději **do 10 dnů** od doručení. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Stručný popis:

SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Jedná se o rekonstrukci – stavební úpravu komunikace – ulice Chrjukinova, v délce 207m (větev A 126m, větev B 81m). Větev A začíná na konci ulice Žoluděvova a končí napojením na ul. kpt. Vajdy. Stávající komunikace Chrjukinova má šířku 3,2m. Na severní straně vede chodník šířky 2,0m.

Úprava bude provedena z důvodu nevyhovujícího technického stavu vozovek a chodníků. Řešení zachovává původní dispoziční rozvržení s tím, že doplňuje parkování.

Komunikace – větve A a B

Nově budou provedeny komunikace v šířce 4,0m. Délka větve A je 126m a větve B 81m. Na konci větve B bude provedeno napojení na ul. kpt. Vajdy pomocí oblouků o poloměru $R=3,0$ a $R=5,0$ m.

Podélný sklon kopíruje stávající terén. Příčný sklon je 2,5%. Od okolního terénu bude komunikace ohraničena betonovou obrubou 15/25 + řádek kostek 10/10 do betonu C20/25. Převýšení obruby bude 0,1m. V místě parkovacích stání bude převýšení 0,02m.

Chodníky

V celé délce ulice Chrjukinova bude proveden chodník šířky 2,0m. Místa jsou napojeny i úseky v šířce 1,5m a 1,3m. V místě napojení bude osazen varovný pás šířky 0,4m z červené reliéfní zámkové dlažby. Od zeleně bude chodník ohraničen obrubou 8/25 do betonu C20/25. Jedna strana obruby bude zapuštěná a druhá bude mít převýšení 0,06m. Příčný sklon bude 2,0%. V místě napojení na ul. Kpt. Vajdy budou výškově upraveny stávající chodníky. Nově budou osazeny varovné pásy šířky 0,4m z červené reliéfní zámkové dlažby.

Zpevněné plochy

Stávající zpevněná plocha před domem Chrjukinova 1816/9 bude zrušena – v jejím místě bude realizován chodník, zbytek plochy bude zatravněn. Stávající zpevněné plochy z betonových panelů před domy Chrjukinova 1 a 3 budou zrušeny – v jejich místě bude chodník, zbytek plochy bude zatravněn.

Parkoviště P1 – 6 stání (1xZTP) – kolmé

Rozměry stání jsou 2,5 x 4,5m. Levé krajní stání š. 2,75m přiléhá k chodníku. Pravé krajní stání ZTP má šířku 3,75m. Je zajištěn převis čela vozidla nad zeleň. Mezi stáními a komunikací bude vydlážděna plocha šířky 2,0m, aby byl vytvořen manipulační prostor parkujících aut v šířce 6,0m.

Parkoviště P2 – 3 stání – podélné

Stání mají rozměr 2,0 x 5,75m. První stání má délku 6,75m (je zajištěn nájezd ze zpevněné plochy parkoviště P1). Poslední stání má délku 6,75m + náběh 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

Parkoviště P3 – 1 stání – podélné

Stání mají rozměr 2,0 x 5,75m + 2x náběhy v délce 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

Parkoviště P4 – 3 stání – podélné

Stání mají rozměr 2,0 x 6,0m. Krajní stání mají náběhy 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

Parkoviště P5 – 1 stání – podélné

Stání má rozměr 2,0 x 6,0m. Stání má z obou stran náběhy délky 1,0m. Parkování je uvažováno couváním.

Skladba vozovky – konstrukce 1:

dle katalogového listu D1-N, typ D1-N-2, pro třídu dopravního zatížení vozovky V (TNV/24h=100) , podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D1. Skladba umožňuje občasný pojezd techniky o celk.hm.40t.

- Asfaltobeton ACO 11 tl. 40 mm
- Spojovací asf. postřik 0,7 kg/m²
- Obalované kamenivo ACP 16+ tl. 70 mm
- Infiltrační postřik 1 kg/m²
- Štěrkostrž fr. 0-32 mm ŠD_A (100 MPa) tl. 150 mm
- Štěrkostrž fr. 0-63 mm ŠD_B (70 MPa) tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (45 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 410 mm**

Skladba parkoviště – konstrukce 2:

dle katalogového listu D2, typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení vozovky VI, podloží PIII a navrhovanou úroveň porušení D2. Parkoviště není určeno pro pohyb těžkých nákladních vozidel.

- Betonová zámková dlažba ostrohranná tl. 80 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 40mm
- Štěrkoдр fr. 0-32 mm ŠD_B (70 MPa) – tl. 250 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka komunikace činí 370 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkoдр fr. 0-63 mm (30 MPa) tl. 300 mm

Skladba chodníku – konstrukce 3:

dle katalogového listu D2, konkrétní typ D2-D-1, pro třídu dopravního zatížení CH a navrhovanou úroveň porušení D2.

- Zámková dlažba tl. 60 mm
- Lože z drti fr. 0-8mm tl. 30mm
- Štěrkoдр fr. 0-32 mm ŠD_B (50 MPa) – tl. 150 mm
- Zhutněné podloží (30 MPa)
- **Celková tloušťka chodníku činí 240 mm**
- Sanace (výměna) podloží Štěrkoдр fr. 0-63 mm ŠD_B (30 MPa) tl. 300 mm

Obruby:

Dlážděná plocha parkoviště a vozovky bude opřena do betonových obrub 15/25cm. Obruby budou osazeny do betonových opěrek a lože z betonu C20/25 s vyspárováním cementovou maltou. Obruby vozovek budou dále lemovány jednořádkem z žulové kostky 100/100mm. Obruby chodníků budou betonové o rozměru 8/25cm osazené do betonových opěrek a lože z betonu C20/25 s vyspárováním cementovou maltou. Dle vyhl. 398/2009 Sb. budou provedeny prvky z vibrolisované červené zámkové dlažby reliéfní v tl.60mm.

Pláň bude odvodněna podélným trativodem zaústěným do nových uličních vpustí a do vsaků. Tento trativod je uložen v zemní štěrkové rýze z těženeho kameniva fr. 32-63mm, která je obalena geotextilií 300g/m². Odvodnění krytu bude provedeno zaústěním do nových uličních vpustí s litinovými mřížemi. Vpusti na nových zpevněných plochách jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Vpusti budou typové prefabrikované z betonových skruží. Budou opatřeny, kalovým košem a litinovou mříží tř.D400. Vpusti budou napojeny potrubím z kameniny tř.C160 DN150.

Rušené úseky kanalizace budou zaplněny CPS směsí. Jedná se o napojení vpustí UV2, UV3, UV4 a UV5. Místa napojení od rušených vpustí budou na stávajícím potrubí zapraveny zabetonováním s hladkou úpravou líce uvnitř stoky bez přesahů dovnitř profilu. Poté bude provedeno napojení nových přípojek na pozicích UV4 a UV5 do stávajícího potrubí jádrovou navrtávkou s těsněním bentonitovými pásky, polymercementovou zálivkou a obetonováním napojení betonem C30/37.

Součástí bude realizování nového svislého a vodorovného dopravní značení.

Bližší technické údaje viz. Projektová dokumentace.

Části stavby, které povoluje vodoprávní úřad a obecný stavební úřad (SO 301 Přeložka jednotné kanalizace, SO 302 Dešťová kanalizace, SO 401 Veřejné osvětlení) nejsou předmětem tohoto stavebního řízení.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na ÚMOB Ostrava – Jih, u zdejšího speciálního stavebního úřadu při odboru výstavby a životního prostředí, budova B, II. patro, č. dveří 215, ve lhůtě shora uvedené /ve dnech PO a ST 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hod./. Mimo stanovené dny a hodiny lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout po předchozí telefonické domluvě.

Současně speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací **dává účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve výše uvedené věci k podkladům rozhodnutí**, ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to **ve lhůtě do 3 pracovních dnů** po uplynutí výše uvedené lhůty, u zdejšího speciálního stavebního úřadu při odboru výstavby a ŽP, budova B, II. patro, č. dveří 215.

Speciální stavební úřad současně upozorňuje účastníky řízení, že tato lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním stavebního povolení a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Případné námity, uplatněné v rámci této lhůty, by byly námity opožděnými, k nimž speciální stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (řízení s více než 30 účastníky), oznámení o zahájení řízení se doručuje v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě.

Iva Kleinová
referent stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15-ti dnů na úřední desce ÚMOB Ostrava-Jih včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup. Po sejmutí bude vrácena potvrzená zpět odboru výstavby a životního prostředí ÚMOB Ostrava-Jih.

Vyvěšeno dne.....

Sejmuto dne.....

Rozdělovník

Účastníci řízení:

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – stavebník (na dodejky)

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabůvka, 700 30
prostřednictvím

- Ing. Roman Fildán, Na Stuchlíkovci 738, Orlová – Lutyně, 735 14

dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona (na dodejky)

vlastníci staveb na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ti, kteří mají k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Ostrava, 702 00
- Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, Ostrava, 709 00
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, 602 00
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, 405 02
- Veolia Energie ČR, a.s., 28.října 3337/7, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00
- UPC Česká republika a.s., Závišova 5, Praha 4, 140 00
prostř.
- InfoTel, spol. s r.o., Novolíšeňská 2678/18, Brno-Líšeň, 628 00
- PODA a.s., 28. října 102/1168, Ostrava, 702 00
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4, 148 00

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- *dle § 109 odst. 1 písm. e) – f) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou)*

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, jejichž vlastnická práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena a ti, kteří mají k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

p. č. st. 2121 stavba č.p. 1813, p. č. st. 2122 stavba č.p. 1812, p. č. st. 2123 stavba č.p. 1811, p.č. st. 2124 stavba č.p. 1816, p.č. st. 2125 stavba č.p. 1815, p. č. st. 2126 stavba č.p. 1814, p. č. st. 2127 stavba č.p. 1821, p.č. st. 1596 stavba č.p. 1517, p.č. st. 1597 stavba č.p. 1518, p.č. st. 1598 stavba č.p. 1519, p.č. st. 1599 stavba č.p. 1520, p.č. st. 1979 stavba č.p. 1801 vše v kat. území Zábřeh nad Odrou

Dotčené orgány a ostatní: (na dodejky)

- MMO - odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30
- ÚMOB Ostrava-Jih, ODK – MS – MK, VZ, Horní 3, Ostrava, 700 30
- ÚMOB Ostrava-Jih, silniční správní úřad, Horní 3, Ostrava, 700 30
- Policie ČR, Městské ředitelství- DI, Výstavní 55, Ostrava, 703 49
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava-Zábřeh, 700 44
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, Ostrava, 702 00

Dále obdrží:

SMO, ÚMOB Ostrava-Jih – odbor správních činností s žádostí o vyvěšení včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup