



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: JIH/128719/23/INV/Dec VZ 70.23

Sp. zn.: S-JIH/097339/23

všem dodavatelům
zveřejněním na profilu zadavatele

Vyřizuje: Bc. Monika Decková, DiS.

Telefon: +420 599 430 274

Fax:

E-mail: monika.deckova@ovajih.cz

Datum: 28.12.2023

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Veřejná zakázka: **VZ 70.23 Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina**

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupen Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou obvodu
IČO: 00845451, DIČ: CZ00845451

Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle 25 v návaznosti na ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

V návaznosti na e-mailovou žádost ze dne 21. 12. 2023, poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, výše uvedené veřejné zakázky, a to:

Dotaz č. 86	Ve výpise ostatních výrobků je tato specifikace " O1 ZRCADLO ZRDCADLO ZAPUŠTĚNÉ DO ROVINY OBKLADU PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA ZRDCADLA 8 mm ZRDCADLO BUDE LEMOVÁNO NEREZOVÝMI OSAZOVACÍMI LIŠTAMI LEPENO NA VYROVNANÝ PODKLAD ±1 mm/m BUDE PROVEDENO V KOORDINACI SE STUDII INTERIÉRU ROZMĚRY BUDOU PŘED VÝROBOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM " Dotazy Proč je tl zrcadla 8 mm? Podle odborné subdodavatelské firmy je běžná tloušťka všude osazovaných zrcadel 4 mm. Kromě toho nevíme, kde se dá zrcadlo 8 mm zajistit? Jaké přesně si představuje projektant. "nerezové osazovací lišty"? Pod touto specifikací neumíme nalézt nic, co by navíc ještě splňovalo podmínku zapuštění zrcadla do roviny obkladu. Prosím o upřesnění konkrétní lišty.
--------------------	--

Odpověď č. 86	<i>Zadavatel upřesňuje, že právě po konzultaci s odbornou firmou, je v projektu uvedena předpokládaná tloušťka zrcadla 8 mm. Tloušťku zrcadla je nutné samozřejmě v rámci výstavby koordinovat s tloušťkou ker. obkladu.</i> <i>Pro bližší upřesnění:</i> - <i>zrcadla se nacházejí ve vlhkém prostředí měli by mít zvýšenou odolnost proti korozi</i> - <i>odstín je preferován šedý, ale bude předmětem vzorkování.</i> <i>Běžný webový vyhledávač nalezne odkaz na zrcadlo v tl. 8 mm.</i> <i>Lišty jsou prvkem keramických obkladů, aby vytvořily plochu osazení zrcadla. Opět běžný webový vyhledávač najde několik typů, lze použít i pojem ukončující lišta, lemující lišta apod.</i> <i>Níže referenční obrázek:</i> 
-----------------------------	---

Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru investičního