







LEGENDA MATERIÁLŮ

-  ŽB (C20/25, B500B)
-  PODKLADNÍ BETON, C16/20
-  PŮVODNÍ ZEMINA
-  NÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
-  VYZTUŽENÍ

POZNÁMKY

- Železobetonové zídky budou provedeny z betonových dutých tvárnic tl. 300 mm, vyztuženy ocelí B500B a zality betonem C20/25. Bude provedeno zkosení horních hran. Finální povrch betonových zídek bude hladká omítka a silikátový nátěr bílé barvy.
- Sloupky oplocení na zídkách budou opatřeny kotevní patkou 100x150 mm a kotveny do zídek pomocí 4 šroubů do chemických kotev.
- Po provedení ŽB zídky bude výkop na obou stranách zídky řádně zhutněn.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL				
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO				
INVESTOR			STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOb OSTRAVA–JIH		
MÍSTO STAVBY			PARC. Č. 740/38, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY		
AKCE OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ			FORMÁT		A4
			DATUM		X/2021
			STUPEŇ		DPS
			MĚŘITKO		1:25
OBSAH			ŘEZ 1		
			VÝKRES Č. D.1.1–5		ZAK.Č. 2105