



SOUŘADNICE BODŮ		
ČÍSLO BODU	Y	X
1	475203,35	1107824,38
2	475215,44	1107823,06
3	475215,73	1107824,81
4	475221,74	1107824,49
5	475221,74	1107826,24
6	475227,73	1107826,02
7	475227,89	1107827,86
8	475234,05	1107827,81
9	475234,34	1107829,59
10	475286,05	1107825,85
11	475292,03	1107906,96
12	475301,87	1107908,89
13	475280,85	1107912,60
14	475271,89	1107912,14
15	475244,14	1107848,50

- LEGENDA**
- Stávající bourané oplocení
 - Ponechaná a očištěná část betonové soklové zidky
 - Hranice parcel
 - Řešená parcela
 - Parcelní číslo
 - Objekt MŠ Srbská
 - Výška terénu
 - Výška terénu/výška horní hrany betonové zidky
 - Strom
 - Strom určený ke kácení ze stavebních důvodů
 - Odstraňovaný strom—bude odstraněn investorem mimo projekovou dokumentaci
 - Keř

- POZNÁMKY**
- Všechna podzemní vedení sítí jsou zakreslena orientačně, před zahájením prací zajistí investor jejich vylíčení u jejich vlastníků. Při křžení sítí se stavbou je nutno ověřit polohu a hloubku uložení stávajících sítí. Výkopy v blízkosti křžení podzemních sítí budou provedeny ručně min. 1m před křžením a za křžením s maximální opatrností.
 - Stávající demontované oplocení je tvořeno dřevěnými profily na vodorovných kovových nosnících a svislých kovových sloupcích. Svislé sloupky jsou kotveny do betonových soklových zidek oplocení. Výška oplocení cca 1340 mm, šířka betonových soklových zidek je 300 mm, tyto zidky jsou různé vysoké v závislosti na spádu terénu.
 - Kromě kompletního oplocení areálu budou demontovány také všechny vstupní brány a branky a betonové zidky oplocení (zůstanou ponechány pouze zidky v části úseku 9–10).

VŠECHNE ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVĚ !!!			
[±0,000 = 260,00 m.n.m. BPV, souřadnicový systém JTSK]			
ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, GMOB OSTRAVA–JIH		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 740/38, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY		
AKCE	OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ		
OBSAH SITUACE—DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ		VÝKRES Č.	ZAK.Č.
		D.1.1—1	2105