


#### POZNÁMKY

1. Železobetonové zídky budou provedeny z betonových dutých tvárnic tl. 300 mm, vyztuženy ocelí B500B a zality betonem C20/25. Bude provedeno zkosení horních hran. Finální povrch betonových zídek bude hladká omítka a silikátový nátěr bílé barvy.
2. Sloupky oplocení na zídkách budou opatřeny kotevní patkou 100x150 mm a kotveny do zídek pomocí 4 šroubů do chemických kotev.
3. Pro výšky zídek menší než 800 mm je dostačující šířka základu 300 mm (dle statického výpočtu).
4. Po provedení ŽB zídky bude výkop na obou stranách zídky řádně zhutněn.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO		
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOB OSTRAVA-JIH		
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 740/38, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT	A4
AKCE OPRAVA PLOTU U MŠ SRBSKÁ		DATUM	X/2021
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘITKO	1:25
OBSAH ŘEZ 2		VÝKRES Č. D.1.1 – 6	ZAK.Č. 2105