ŘEZ D2–D2'



ŘEZ D3–D3'



ŘEZ D4–D4'



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETON (C25/30, B500)
- BETON (C16/20)
- NÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH
- NÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH – NEPROPUSTNÁ VRSTVA ZEMINY
- ZEMINA PŮVODNÍ HUTNĚNÁ
- ASFALT, tl. 100 mm
- ŠTĚKOPÍSKOVÝ PODSYP

POZNÁMKY:

1. Základová spára bude vždy v nezámrzné hloubce.
2. Půdorysné schéma viz. výkres D.1.1–1.2a.
3. Drenáž kolem zídek bude DN 100 PVC, obalená geotextilií, obsypaná štěrkem. Uložení na beton tl. 50 mm, pod kterým bude vrstva hutněné nepropustné zeminy. Napojení drenáže na odtokové dešťové žlaby. Spád drenáže min. 0,5%.
4. V místě dosypané zeminy zídek bude po stranách nopová folie tl. 8 mm.
5. Finální povrch bočních stěn betonu bude silikátová omítka šedé barvy..

S7 Skladba ŽB desky:

- ŽB skořepina, beton C25/30, XF1, povrchově leštěný s armovaním KARI sítě 150x150x8 mm, krytí výztuže mi. 40 mm — 150mm
- asfaltová deska — 100 mm
- štěrkopískový podsyp — 300 mm
- hutněný násyp zeminy
- původní zemina

S8 Skladba podlahy rampy:

- pryskyřičný protismykový bezpečnostní nátěr
- penetrační nátěr
- ŽB skořepina, beton C25/30, XF1, povrchově leštěný s armovaním KARI sítě 150x150x8 mm, krytí výztuže mi. 40 mm — 150mm
- štěrkopískový podsyp — 300 mm
- hutněný násyp zeminy
- původní zemina

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

±0,000 = 242,43 m.n.m BPV, souřadnicový systém JTSK

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOb OSTRAVA–JIH	
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT 4xA4
AKCE: REKONSTRUKCE AREÁLU – SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE		DATUM XI/2022
		STUPEŇ DPS
		MĚŘÍTKO 1:25
OBSAH: SO 01.5–ŽB K–CE SCHODIŠTĚ A RAMPY ŘEZ D2,D3, D4–NOVÝ STAV		VÝKRES Č. D.1.1–1.5c / ZAK.Č. 2011