ŘEZ B1–B1'



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽB SKOŘEPINA (C20/25, B500)
- BETON (C16/20)
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP, tl. 150 mm
- ASFALTOVÁ DESKA tl. 100 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, tl. 300 mm
- HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY
- PŮVODNÍ ZEMINA
- HUTNĚNÉ KAMENIVO
- VÝZTUŽ – KARI SÍŤ 150x150x8 mm

Výpis skladeb:

SK Skladba konstrukce hemího prvku skateparku:

- ŽB skořepina, beton C25/30, XF1, povrchově ošetřený s armovaním KARI sítě 150x150x8 mm, krytí výztuže min. 40 mm — 150mm
- hutněné kamenivo 0/32 (0/63) — –
- asfaltová deska — 100 mm
- štěrkopískový podsyp — 300 mm
- hutněný násyp zeminy — –
- původní zemina — –

S4 Betonová dlažba:

- betonová zámková dlažba — 60 mm
- kladecí vrstva štěrkopísku 4–8 mm — 30 mm
- kladecí vrstva drceného kameniva 8–16 mm — 100 mm
- zemina původní zhutněná — –

S5 Skladba střechy nad průchodem:

- hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka polyesterová rohož, vyztužená skleněnými vlákny, na horním povrchu břidličný ochranný posyp — 4,5 mm
- samolepící asf. pás z modif. asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, na povrchu jednozrnný mineální posyp — 3 mm
- dřevěné bednění — 25 mm
- dřevěné krokve 60x120 mm — –
- dřevěný trám kotvený do zdiva 140x180 mm — –
- podbití z dřevěných latí — 30 mm
- obklad z dřevěných latí — 21 mm

S7 Skladba ŽB desky:

- ŽB skořepina, beton C25/30, XF1, povrchově ošetřený s armovaním KARI sítě 150x150x8 mm, krytí výztuže min. 40 mm — 150 mm
- asfaltová deska — 100 mm
- štěrkopískový podsyp — 300 mm
- hutněný násyp zeminy — –
- původní zemina — –

POZNÁMKY – BUDOVA SPRÁVCE AREÁLU A BUDOVA SKLADU A NÁŘADÍ:

1. Na zdivu budou kotveny svislé dřevěné latě 40x60 mm, které budou v osových vzdálenostech 400–625 mm. Na nich budou vodorovné dřevěné latě tl. 21 mm. Dřevěné prvky budou upraveny impregnací. Kotvení dřevěných prvků do obvodových zdí pouze vrtačkou bez příklepu, s použitím hmoždinek do keramického zdiva.
2. U všech oken budou instalovány rolety s elektrickým ovládáním.
3. Kolem budov správce areálu a skladu nářadí budou vedeny odtokové žlaby v místech napojení na pěší komunikace, v místech zelené betonové okapové chodníky tl. 500 mm se spádem min. 2% od budov.
4. V případě překladů nad okny bude po obvodě pozedního věnce umístěna tepelná izolace EPS–G, tl. 90 mm a keramobetonový překlad 70x238 mm. Mimo toto místa bude umístěna po obvodě pozedního věnce Tl EPS–G, tl. 80 mm a věncovka tl. 80 mm.

POZNÁMKY – ŽB PLOCHA A SKATE PŘEKÁŽKY:

1. Po upravení výšek terénu budou provedeny dešťové odtokové žlaby a jejich napojení na dešťové potrubí. Odtokové žlaby budou mít betonový podklad min. 100 mm.
2. Základové konstrukce skate překážek z tvárnic ztraceného bednění a výztuže budou provedeny po stranách vždy až ke spodnímu povrchu železobetonové skořepiny.
3. Konstrukce jednotlivých skate překážek a navazující betonové plochy budou provedeny tak, aby byla dešťová voda odváděna ve spádu min. 1,5% do odtokových žlabů. Jako první bude provedena skate překážka č. 1. Případné změny výšek nebo rozměrů skate překážek při realizaci budou konzultovány s projektantem.
4. Dilatace všech betonových ploch budou max. 5x5 m.
5. Některé skate překážky budou opatřeny zábradlím výšky 1,2 m, zábradlí budou kotvena do bočních stěn betonových konstrukcí.
6. Betonové boční plochy skate překážek budou opatřeny silikátovou omítkou šedé barvy.
7. Rozměry a sklady všech skate překážek a jejich prvků viz. část dokumentace D.1.1–1.4a – D1.1.–1.4f.

VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU OVĚŘENY A UPŘESNĚNY PŘÍMO NA STAVBĚ !!!

±0,000 = 242,43 m.n.m BPV, souřadnicový systém JTSK

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. VLADIMÍR SLONKA	ING. JAKUB MATIKO	
INVESTOR	STAT.MĚSTO OSTRAVA, ÚMOb OSTRAVA–JIH	
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 731/2 A 731/19, K.Ú. VÝŠKOVICE U OSTRAVY	FORMÁT 6xA4
AKCE	REKONSTRUKCE AREÁLU – SKATEPARK OSTRAVA VÝŠKOVICE	DATUM XI/2022
		STUPEŇ DPS
		MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH	AREÁL SKATEPARKU ŘEZ B1 – NOVÉ KONSTRUKCE	VÝKRES Č. D.1.1–1.2c / ZAK.Č. 2011