

Pol. č.	Schéma	Popis - rozměry (mm)	Počet ks			Celkem ks
			1.NP	2.NP	3.NP	
DVEŘE VNĚJŠÍ						
1		<div><div>dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem</div><div>- plastový vícekomorový profilový systém s ocel. zinkovanými výztuhami</div><div>- dvojitě těsnění</div><div>- barva rámu bílá</div><div>- spodní část plná výplň,</div><div>- horní polovina zasklená izolačním trojsklem souč. prostupu tepla $U_w \max=1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$</div><div>- spodní část plná výplň,</div><div>- vnitřní zámek</div></div> <div>rozměr stavebního otvoru 1800 x 2450 mm</div>	1	-	-	1
DVEŘE VNITŘNÍ						
Provedení : dveře vnitřní dřevěné (výplň DTD deska) s povrchem HPL v odstínu RAL, dekor dřeva osazení do nové ocel. zárubně, nátěr zárubní 2xzákl. + vrchní email kování - kliky vč. štítku nerez						
11 L		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plné kování : klika-klika vč. štítku, zámek odjistitelný zvenku madlo dl.800 mm na straně opačné k závěsům ve výšce 900 mm nad podlahou	1	-	-	1
11 P		nerezový piktogram s označením místnosti vč. ocelové zárubně do přičky tl.100 mm rozměr křídla 800 x 1970 mm	1	-	-	1
12 L		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plné kování : klika-klika, zámek s vložkou vč. ocelové zárubně do přičky tl.100 mm	-	-	-	-
12 P		rozměr křídla 800 x 1970 mm	1	-	-	1
13 L		dveře vnitřní dřevěné jednokřídlové plné kování : klika-klika, WC zámek nerez piktogram s označením místnosti vč. ocelové zárubně do přičky tl.100 mm	-	1	2*	1 2*
13 P		* křídlo se vsazenou dveřní větrací mřížkou rozměr křídla 600 x 1970 mm	1	2	-	3
DVEŘE VNITŘNÍ			Výkr.č. D.1.1.C			